



# Clean WR

## - Combi WR -

Кислотный очиститель

### Доступные позиции

|                  |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Кол-во на палете | 84              | 24              |
| Единица упаковки | 5 кг            | 30 кг           |
| Тип упаковки     | канистра пласт. | канистра пласт. |
| Код упаковки     | 05              | 30              |
| Арт. №           |                 |                 |
| 0675             | ■               | ■               |

### Расход

~ 0,3 - 0,5 л/м<sup>2</sup> в зависимости от загрязнения

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.



### Область применения

- Минеральные поверхности
- Облицовочные/плиточные покрытия



### Свойства

- Не содержит тензидов
- Продукт готов к применению
- Уровень pH ~ 1,0



### Технические параметры продукта

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Плотность (20 °C)  | ~ 1,04 г/мл |
| Уровень pH (20 °C) | ~ 1,0       |
| Внешний вид        | бесцветный  |

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не несут характер гарантийной спецификации.

### Сертификаты

➤ [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

### Возможные системные продукты

- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)
- [Funcosil SN \(0604\)](#)




**Подготовка к выполнению работ**

■ **Подготовка поверхности**

Грубые загрязнения удалить механически.  
Предназначенное для очистки основание предварительно смочить водой.

**Порядок применения**

■ **Условия применения**



Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C

Нанести материал при помощи подходящего оборудования.  
Втереть материал щеткой или шваброй.  
По истечении достаточного времени воздействия смыть.  
Обширные поверхности обрабатывать при помощи водяного аппарата высокого давления или аппарата обработки струей пара.  
При необходимости повторить процесс.

**Указания по применению**

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.  
Разместить необходимые улавливающие приспособления.  
Остатки очистителя могут привести к выщелачиванию извести.  
Темные швы могут в результате очистки стать светлее.

**Общие указания**

Материал растворяет только известьсодержащие загрязнения, отложения других видов загрязнений не растворяются.  
Соблюдать актуальные своды правил и законодательные предписания.  
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.  
Всегда выполнять пробное нанесение!


**Рабочий инструмент / очистка**



Волосяная щетка, швабра, водяной аппарат высокого давления, аппарат обработки струей пара

Оборудование и инструмент очистить водой сразу после использования.

**Условия хранения / срок хранения**



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 36 месяцев.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Средства индивидуальной защиты**

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

**Указания по утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.



Постановление о  
синтетических моющих  
средствах (ЕС) №  
648/2004

5 - 15 % phosphoric acid

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.