



# Grünbelag-Entferner

Spezialreiniger zur Entfernung von Grünbelägen auf Terrassen, Steinböden und Mauern

Verfügbarkeit		
Anz. je Palette	504	200
VPE	6 x 1 l	4 x 2,5 l
Gebinde-Typ	Flasche K	Kanister K
Gebinde-Schlüssel	01	03
<b>Art.-Nr.</b>		
0676	■	■

## Verbrauch

Ca. 10 ml/m<sup>2</sup> (Mischungsverhältnis 1:10)

Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.



## Anwendungsbereiche

- Baustoffoberflächen aus Beton, Naturstein, Kalksandstein, Keramik, Glas, Holz, Kunststoff & WPC



## Eigenschaften

- Entfernt selbsttätig und tiefenwirksam organische Verschmutzungen
- Kein Nachwaschen erforderlich, 24 Std. Einwirkzeit
- Anwendung pur oder verdünnt mit Wasser
- Langzeitwirkung bei unverdünnter Anwendung
- Ohne Aktivchlor
- Materialschonend



## Produktkenndaten

Aggregatzustand Flüssig

pH-Wert (20 °C) 7,6


Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

## Arbeitsvorbereitung

- **Vorbereitungen**  
Grobe Verschmutzungen mechanisch entfernen.

## Verarbeitung

- **Verarbeitungsbedingungen**  
Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind +5 °C bis max. +30 °C



Material auf die trockene Fläche gleichmäßig auftragen und einwirken lassen.



---

Einwirkzeit 24 Stunden, vor Regen schützen, nicht mit Wasser nachspülen.  
Nach ausreichender Einwirkzeit säubern der Flächen.  
Vorgang ggf. wiederholen.

---

#### Verarbeitungshinweise

Stets Probefläche(n) anlegen!  
Angrenzende Nutz- und Zierpflanzen sowie Bauteile ggf. durch Plane oder Folie vor direktem Kontakt schützen.

---

#### Hinweise

Spülwasser nicht in Gewässer gelangen lassen.  
Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.

---

#### Arbeitsgeräte / Reinigung

Gießkanne, Flächenspritze




Arbeitsgeräte im frischen Zustand mit Wasser reinigen.  
Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

---

#### Lagerung / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert  
mind. 24 Monate.



#### Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

---

#### Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen:  
Für Frischluft sorgen.  
Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.  
Nach Hautkontakt:  
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.  
Nach Augenkontakt:  
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.  
Nach Verschlucken:  
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

---

#### Persönliche Schutzausrüstung

Körperteile während der Verarbeitung durch geeignete Kleidung schützen.

---

#### Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.  
Abfallschlüssel-Nr. 03 02 02\* chlororganische Holzschutzmittel

---

#### Biozidprodukteverordnung

**Wirkstoffe:**  
100 g Mittel enthalten 2,45 g (2,45%) Benzalkoniumchlorid  
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

---



---

Detergenzien-  
Verordnung (EG) Nr.  
648/2004

< 5 % cationic surfactants

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.