



Grünbelag-Entferner

Speciális tisztítószer a zöld elszíneződések eltávolítására teraszról, kövezetről és falazatról

Elérhetőség			
Mennyiség raklaponként	378	200	
Kiszárazás	6 x 1 l	4 x 2,5 l	
Göngyöleg típusa	műa. flakon	műa. kanna	
Göngyölegkód	01	03	
Terméksz.			
0676	■	■	

Anyagszükséglet

1:10 keverési arány mellett kb. 10 ml koncentrátum/m²

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek

- Beton, terméskő, mészhomokkő, kerámia, üveg, fa, műanyag és WPC felületekre



Tulajdonságok



- Eltávolítja az organikus szennyeződések és tartós védelmet biztosít
- 24 óra alatt fejti ki hatását; nem igényel lemosást
- Hígítás nélkül vagy hígítva használható
- Hígítás nélküli használat esetén hosszantartó védelem
- Nem tartalmaz aktív klórt
- Nem károsítja az alapfelületet

Terméjkarakterizációk


Halmazállapot	folyékony
pH-érték (20 °C)	7,6

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Előkészítés

- Előkészítés
A durva szennyeződések mechanikailag kell eltávolítani.

Feldolgozás



- Feldolgozási feltételek
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. +30 °C.

A tisztítószeret egyenletesen kell felhordani a száraz felületre és hagyni kell hatni.
A megfelelő hatást 24 óra alatt éri el, addig védeni kell az esőtől és nem szabad vízzel leöblíteni.
A kezelési idő eltelte után a felületet le kell tisztítani.
A kezelést szükség esetén meg kell ismételni.

Feldolgozási tudnivalók


Próbafelület készítése kötelező!
Az alapfelületet határoló területen megtalálható haszon- és dísnövényeket, illetve szerkezeteket szükség esetén takarófoliával védeni kell a tisztítószerrel való közvetlen érintkezéstől.

Tudnivalók

A kezelt felület lemosására használt vízzel ne szennyezze a vizeket.
A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.



Munkaeszközök és tisztításuk




Öntözőkanna, kézi permetező
A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel kell elmosni.
A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Remmers szerszámok

- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)
- Heizkörperpinsel (4541)

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Elsősegélynyújtás

Belégzés esetén:
Gondoskodni kell friss levegőről.
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.
Bőrre kerülés esetén:
Szappanos vízzel azonnal le kell mosni és utána bő vízzel leöblíteni.
Szembe kerülés esetén:
A szemet folyó víz alatt kell néhány percig kiöblíteni, miközben a szemhéjat nyitva kell tartani. Tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén:
Tilos hánytatni; azonnal orvosi segítséget kell kérni.

Egyéni védőfelszerelés

A feldolgozás során megfelelő, zárt védőruházatot kell viselni.
Szórásakor P2 szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékok az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.
Hulladékkód: 03 02 02* klórorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer

A biocid termékekről szóló rendelet

Hatóanyagok:
100 g szer tartalmaz 2,45 g alkil (C12-16) dimetil-benzil-ammónium-klorid
* A biocid termékeket óvatosan kell használni. Használat előtt minden esetben el kell olvasni a címkét és a termékinformációkat.

A tisztítószerekre vonatkozó 648/2004/EK rendelet

< 5% kationos felületaktív anyagok