



Grünbelag-Entferner

Specialus valiklis žalioms apnašoms valyti nuo terasų, akmeninių grindų ir sienų

Variantai			
Kiekis ant paletės	378	200	
Pakuotė	6 x 1 l	4 x 2,5 l	
Pakuotės rūšis	Plastikinis buteliukas	Plastikinis bakelis	
Pakuotės kodas	01	03	
Artikulo Nr.			
0676	■	■	

Išga



Apie 10 ml koncentrato/m² (maišymo santykis 1:10)

Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

Panaudojimo sritys



- Betono, natūralaus akmenų, smėlio-kalkių plytų, keramikos, stiklo, medienos, plastiko ir medžio-plastiko kompozitų (WPC) statybinių medžiagų paviršiams

Savybės



- Priemonė efektyviai savaime pašalina organinius nešvarumus
- Nereikia nuplauti, poveikio laikas 24 val.
- Galima naudoti gryną arba praskiestą vandeniu
- Priemonės neskiedžiant užtikrinamas ilgalaikis poveikis
- Be aktyvaus chloro
- Negadina paviršiaus

Produkto duomenys

Agregatinė būsena	Skysta
pH vertė (20 °C)	7,6

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.


Sertifikatai

- [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

Pasiruošimas darbui

- Paruošimas
Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniniu būdu.

Apdorojimas



- Apdorojimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Priemonę tolygiai paskirstyti ant sauso paviršiaus ir leisti jai įsigerti.
Poveikio laikotarpiu (24 val.) saugoti nuo lietaus ir nenuplauti vandeniu.
Praėjus pakankamam poveikio laikui paviršių nuvalyti.
Prireikus pakartoti apdorojimą.

Apdorojimo nurodymai

Visada išbandyti produktą bandomajame plote!
Prireikus apsaugoti besiribojančias konstrukcijas ir šalia esančius pasėlius bei dekoratyvinius augalus nuo tiesioginio saulės spinduliavimo, apdengiant juos brezentu ar plėvele.



Nurodymai	Plovimo vandens likučių neišleisti į gruntinius vandenius. Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.
Darbo įrankiai/ valymas	Laistytuvas, purkštuvas Darbo įrankius iš karto po naudojimo nuplauti vandeniu. Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles. Remmers įrankiai ➤ Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668) ➤ Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666) ➤ Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665) ➤ Heizkörperpinsel (4541)
Sandėliavimas/ galiojimas	Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.
Saugumas/ reglamentai	Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.
Pirmosios pagalbos priemonės	Įkvėpus: Pasirūpinti tyru oru. Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju. Patekus ant odos: Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti. Patekus į akis: Plauti atmerktas akis kelias minutes po tekančiu vandeniu. Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju. Prarijus: Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.
Asmeninės apsaugos priemonės	Apdorojant paviršius dėvėti apsauginius drabužius. Dengiant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2). Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines.
Atliekų šalinimo nurodymai	Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotės atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę. Atliekų kodas 03 02 02* organiniai chlorintieji medienos konservantai
Biocidinių produktų reglamentas	Veikliosios medžiagos: 100 g medžiagos sudėtyje yra 2,45 g alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chlorida Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių	< 5 % kationinių paviršinio aktyvumo medžiagų

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.