



## Huile Cire

Pour du parquet, des planchers, des sols en liège, des escaliers, des meubles et des lambris



Couleur	Disponibilité				
	Nombre/palette	360	672	200	22
	<b>Unités de conditionnement</b>	<b>6 x 0,375 l</b>	<b>3 x 0,75 l</b>	<b>2 x 2,5 l</b>	<b>20 l</b>
	Type de conditionnement	Seau métal	Seau métal	Seau métal	Seau métal
	Clé de fermeture	83	01	03	20
	<b>Art. n°</b>				
incolore	0695	■	■	■	■
couleurs spéciales	0668			■	■


### Consommation



Env. 10-50 ml/m<sup>2</sup> par application.

La consommation dépend tout particulièrement de la capacité d'absorption du bois et du ponçage final effectué.

### Domaines d'application



- Bois à l'intérieur
- Planchers et escaliers en bois
- Meubles en bois massif
- Lambris & plinthes
- Sols en liège
- Pour les plans de travail dans les cuisines, utiliser - du fait de l'exposition permanente à l'eau - l'Huile plans de travail écologique.

### Propriétés



- Résistant à la poussière et à l'encrassement, pour des surfaces faciles à entretenir
- Elle pénètre profondément dans le bois et en accentue sa structure naturelle.
- Longue durée de vie, résistante à l'encrassement, robuste
- Résistant aux produits chimiques: DIN 68861, 1C
- Forme une pellicule de cire protectrice

### Caractéristiques techniques



Liant	Résine alkyde
Densité	Env. 0,85 g/cm <sup>3</sup>
Viscosité (20 °C)	Env. 26 secondes en coupelle de 4 mm
Odeur	Légère
Degré de brillance	Mat

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

### Attestations

- **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"**
- **Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden**

### Informations supplémentaires

- **Verarbeitung von ölbasiereten Produkten im Tuchauftrag**

### Préparation du travail

#### ■ Exigences du support

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, de poussière, de toutes substances polluantes, et avoir été préparé dans les règles de l'art.

Humidité du bois: 8-12%

Ponçage final du bois - pour une surface circulaire - pas plus fin qu'un grain 100-120

Ponçage final du bois - pour des meubles et similaires - pas plus fin qu'un grain 180

#### ■ Traitement préliminaire

Éliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.

Nettoyer les bois gras ou résineux avec le Nettoyeur brosses.

Pour obtenir une couleur, traiter éventuellement avec Lasure intérieure (n° d'art. 2400) ou OB-008 (n° d'art. 2787).

### Mise en oeuvre



#### ■ Directives

Température (produit, air, support): De +15°C minimum à +30°C maximum

Bien brasser le produit.

Appliquer finement au rouleau ou au pinceau plat.

Retirer l'excédent de produit après env. 20 à 30 minutes.

Pour le mobilier, utiliser si nécessaire un chiffon en coton ou des tampons de gaze.

Sur grandes surfaces, utiliser le cas échéant une monobrosse équipée d'un pad blanc.

Après séchage, procéder à la seconde application, sans égrenage intermédiaire.

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

### Applications



Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.

Pendant la mise en oeuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air.

Lors du ponçage des supports en bois qui sont traités avec ce produit, faut-il porter toujours une protection respiratoire (un masque avec filtre P2).

Risque d'auto-inflammation (information 209-046 de la 'DGUV' - Assurance accidents obligatoire all.)

Ne pas mettre en oeuvre à proximité de teintures ou laques contenant de la nitrocellulose.

Rassembler les textiles salis (p.ex. chiffons, vêtements) dans des récipients résistants au feu, puis éliminer.

#### ■ Séchage



Hors poussière: Env. 3 heures  
 Sec au toucher Env. 6 heures  
 Recouvrable: après séchage pendant la nuit  
 Pleinement sollicitable: après 7 jours

Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.  
 Le séchage dépend de l'essence de bois et de la capacité d'absorption du support.  
 Des résidus ralentissent le séchage sur des parties non absorbantes tant que des températures basses et/ou une humidité relative de l'air.

#### ■ Dilution

Produit prêt à l'emploi

#### Remarques

Nettoyer le sol et les escaliers régulièrement au balai ou au balai à franges pour éliminer les poussières et salissures non adhérentes.  
 Si nécessaire, nettoyage hebdomadaire par voie humide - ajouter alors, pour les sols huilés, le Nettoyant [eco] à l'eau de nettoyage.  
 Pour une rénovation (même partielle dans le cas de "couloirs de passages" particulièrement marqués), appliquer sans reprise sur la surface nettoyée.  
 Éliminer les auréoles d'eau et les taches sur les meubles avec de la laine d'acier (n°000) puis appliquer finement.

#### Outils / nettoyage



Pinceau brosse large  
 Tampons de gaze / chiffon en coton

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils avec le Nettoyant Brosses.  
 Éliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

#### Stockage / Conservation



En fûts d'origine fermés, secs, frais et à l'abri du gel, au moins 60 mois.

#### Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

#### Élimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

#### Teneur en COV selon directive Decopaint (2004/42/EG)

Valeur limite (réglementation européenne) pour le produit (cat. A/f): maximum 700 g/l (2010)  
 Teneur du produit en COV: < 700 g/l.



---

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.