



Ilack

- Ilack Silolack -

Oplosmiddelhoudende, fenolvrije bitumen beschermlaag

Leverbaar		
Aantal per pallet	45	18
Grootte / hoeveelheid	10 ltr	25 ltr
verpakking	bus	bus
verpakkingscode	10	25
art.nr.		
0813	■	■

Verbruik Ca. 0,20 l/m² per laag



Toepassing

- Betonoppervlakken bij riolering en agrarische sector
- Corrosiebescherming



Eigenschappen

- Bestand tegen zuren
- Bestand tegen rioolwater
- Oplosmiddelhoudend
- Bestand tegen vocht
- Bestand tegen warmte en kou



Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	0,93 kg/l
Droogtijd	3 u stofdroog
Vlampunt	> 21 °C
Basis	Bitumen oplosmiddel


De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Werkvoorbereiding

- Eisen aan de ondergrond
Egale, minerale ondergrond.
Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

Verwerking

Gebruiksklaar direct uit de verpakking te verwerken.



Verwerkingstip

Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.
Niet verwerken in gesloten ruimtes.
Volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag aanbrengen.
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.
De voorschriften van de overheid en de branche in acht nemen.

Opmerking

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.



Gereedschap / reiniging


Oppervlakteborstel (4540), lamsvachtroller FC (4911), geschikte sproeier



Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking droog, koel en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 60 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bij de werkzaamheden niet eten, drinken of roken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (cat. A/h): max. 750 g/l (2010). Dit product bevat < 750 g/l VOC.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.