



Ilack C

Krémovitý živičný ochranný nátěr s obsahem ředidel

Dostupnost		
Počet kusů na paletě	96	22
Balení	5 l	20 l
Typ balení	plechový obal	plechový obal
Kód obalu	05	20
Číslo výrobku		
0814	■	■

Spotřeba

Min. 0,20 l/m²/krok
Na hrubých površích je spotřeba větší.



Oblasti použití

- Základní nátěr na starých asfaltových podkladech (s posypem)
- Ochranný nátěr na beton, zdivo a omítku v půdě



Vlastnosti výrobku

- Krémová konzistence
- Obsahuje rozpouštědla
- Nepropouštějící vlhkost
- Odolný vůči teplu a chladu
- Odolný vůči agresivním vodám poškozujícím beton (DIN 4030, stupeň XA3)



Údaje o výrobku

Báze	živičná emulze s obsahem rozpouštědel
Hustota (20 °C)	cca 0,96 kg/l
Bod vzplanutí	> +63 °C
Konzistence	krémovitá

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty


- [Remmers PMBCs](#)

Přípravné práce

- Požadavky na podklad
Povrch musí být čistý, pevný, bez mastnoty, olejových skvrn a separačních prostředků.
Matně vlhký podklad je přípustný.

Zpracování

- Podmínky při zpracování
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.



Připraveno ke zpracování přímo z kbelíku.
Případně vsypat křemenný písek.

Upozornění při zpracování

Při zpracovávání tekutých izolačních materiálů může přímé oslunění či vystavení větru vést ke tvorbě škráloupy na povrchu a k tvorbě vzduchových kapes (puchýřů).
Nepoužívejte v uzavřených místnostech.
Další vrstvy je možné aplikovat až po dostatečném zaschnutí předchozích vrstev.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.



Upozornění	Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně. Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.
Nářadí / čištění	plochý štětec, plyšový váleček, vhodné stříkácí zařízení Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití. Po zaschnutí materiálu odstranit materiál ředidlem V101. Remmers nářadí ➤ Flächenstreicher (4540) ➤ Farbrolle FC (4913) ➤ Rollerbügel (4449) ➤ Nylon-Rolle Profi (5045) ➤ Nylon-Rolle Standard (5066) ➤ Heizkörperpinsel (4541)
Skladování / trvanlivost	V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.
Bezpečnostní údaje	Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.
Osobní ochranné pomůcky	Při stříkání použijte respirátor s kombifiltrem min. třídy A/P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděvy.
Upozornění na likvidaci odpadů	Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.