



Ilack C

Revêtement de protection bitumineux crémeux à base de solvants

Disponibilité		
Nbre / palette	96	22
Taille / Quantité	5 l	20 l
Conditionnement	Bidon métal	Bidon métal
Emballage / Code	05	20
Art. n°		
0814	■	■

Consommation

Au moins 0,20 l/m² par opération
La consommation augmente sur des supports rugueux.



Domaines d'utilisation

- Primaire sur des anciens supports bitumineux (saupoudrage avec sable quartzeux).
- Revêtement de protection sur béton, maçonnerie et crépi sous le niveau du sol.



Propriétés

- Crémeux
- Solvanté
- Résistant contre l'humidité
- Résistant à la chaleur et au froid
- Stable aux eaux agressives pour le béton (DIN 4030 XA3)



Données techniques

Base	Emulsion bitumineuse à base de solvants
Densité (20°C)	env. 0,96 kg/l
Point d'éclair	> +63 °C
Consistance	crémeuse

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Produits complémentaires


- [PMBCs de Remmers](#)

Préparation

- Exigences concernant le support
Le support doit être propre, résistant, exempt d'huile, de graisse et d'agent de décoffrage.
Les surfaces humides / mates sont admises.

Mise en œuvre

- Conditions de mise en œuvre
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.



Prêt à l'emploi. Mise en œuvre depuis l'emballage de livraison.
Le cas échéant, saupoudrer avec du sable quartzeux.

Informations de mise en œuvre

Dans le cas des produits d'étanchéité qui sont traités sous forme liquide, la formation de la peau peut être accélérée et/ou des cloques peuvent se former en raison de la lumière directe ou de la présence du vent. Pas appliquer dans des locaux fermés.
Application de la couche suivante uniquement après solidification suffisante de la précédente.
Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.



Important	Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique. Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.
Outillage / Nettoyage des outils	Pinceau plat, rouleau en laine d'agneau, matériel de pulvérisation adéquat Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau. Éliminer le produit légèrement durci avec le Diluant V101 (0978). Outils Remmers <ul style="list-style-type: none">➤ Flächenstreicher (4540)➤ Farbrolle FC (4913)➤ Rollerbügel (4449)➤ Rouleau Nylon Pro (5045)➤ Rouleau Nylon standard (5066)➤ Heizkörperpinsel (4541)
Stockage / Tenue en stock	Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.
Sécurité / Réglementations	Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail.
Équipement de protection individuelle	Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à combinaison minimum A/P2 et de lunettes de protection est nécessaire. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés.
Élimination	Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.



Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.