



DS Protect [basic]

Мембрана защитно-дренажная 3-слойная полимерная профилированная высокопрочная с компенсацией сдвигающих нагрузок

Доступные позиции	
Кол-во на палете	105
Единица упаковки	1,25 м x 14 м = 17,5 м²
Тип упаковки	рулон
Код упаковки	01
Арт. №	
0815	■

Расход ~ 1,1 м²/м²



Область применения



- Защитный слой в системах гидроизоляции подземных конструкций существующих и новых сооружений
- Защитный слой по DIN 18533
- Защитный слой в соответствии с техническим листом WTA № 4-6
- Вертикальный дренажный элемент по DIN 4095

Свойства

- Произведено из полиэтилена вторичной переработки
- Высокая дренирующая способность

Технические параметры продукта

Высота выступов	~ 7,5 мм
Размер отверстий O ₉₀	110 мкм
Термостойкость	от -20 °C до +60 °C
Прочность на сжатие	350 кН/м ²

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- > **DS Protect AL (0819)**
- > **DS Protect Clip [basic] (0816)**

Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования. При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в защищенном от прямого попадания солнечного света месте. Срок хранения не ограничен.



Указания по утилизации

Утилизировать согласно действующим предписаниям.



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.