DS-CLIP

- DS Protect C -

Disponibilité	
Nbre / palette	80
UC	**50 pièce(s)**
Conditionnement	Sac
Emballage / Code	01
Art. n°	
0818	■

Domaines d'utilisation

- Aide au montage et à la fixation pour DS-Protect
- Fixation pour DS Protect AL

Propriétés

- Autoétanche dans la zone de raccord
- Flexible
- Résistant aux températures élevées et aux rayons UV

Informations complémentaires

- Verarbeitungsanleitung DS Protect Clip

Produits complémentaires

- DS Protect (0823)
- DS-Abschlußleiste (0819)

Mise en œuvre

Voir manuel d'application.

Important

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.
Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Stockage / Tenue en stock

Durée de vie pratiquement illimitée lors d'une protection contre l'ensoleillement direct.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.