



## PC S-PROTECT 2K

### - Rostschutz EP 2K -

Krāsu tonis	Pieejamība
	Skaits paletē 240
	VPE 12 x 0,5 kg
	Iepakojuma veids Pot
	Iepakojuma kods 84
	Preces Nr.
	0920 ■


Izmantošanas jomas ■ [AW\_GR\_173]

Īpašības ■ [EG\_GR\_160]  
■ [EG\_GR\_161]  
■ [EG\_GR\_34]  
■ [EG\_GR\_162]


Iespējamie sistēmas produkti > PC 2K 45 (0941)

Sagatavošanās darbam ■ **Prasības attiecībā uz pamatni**  
Tērauda virsmas jāatbrīvo no rūsas un velmēšanas plāvas, izmantojot, piemēram, smilšu strūklošanu SA 2 1/2.  
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem un sausai

Sagatavošana ■ **Kombinācijas iepakojums**  
Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).  
[ZB\_IDL\_2]  
Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.



Apstrāde Tikai komerciāliem lietotājiem!



■ **Apstrādes nosacījumi**  
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +8 ° C.

Augstāka temperatūra saīsina, zemāka parasti pagarina noteikto laiku.  
[AB\_B\_115]  
[AB\_B\_116]



[AB\_B\_118]

## Norādījumi

Ja nav norādīts citādi, visas iepriekšminētās vērtības un patēriņu noteica laboratorijas apstākļos (+20 °C). Apstrādes laikā būvlaukumā var parādīties nedaudz atšķirīgas vērtības. Lietojums tikai uz maza laukuma!

[H\_B\_159]

Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

## Darba instrumenti/tīrīšana




Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.

Tūlīt tīriet instrumentus un iespējamus netīrumus svaigā stāvoklī ar šķīdinātāju V 103.

Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

## Glabāšana/glabāšanas laiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 9 mēneši (komp. A) vai 24 mēneši (komp. B).



## Drošība/noteikumi

Tikai komerciāliem lietotājiem!

Papildu informācija par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā, kā arī par apglabāšanu un ekoloģiju atrodama pašreizējā drošības datu lapā.

## Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.