



ADD TX NOUVEAU

Agent thixotrope modifié par des polymères

Disponibilité			
Nbre / palette	33	4	
Taille / Quantité	1 kg	10 kg	
Conditionnement	Seau plastique	Carton	
Emballage / Code	01	10	
Art. n°			
0949	■		■
Unités d'emballage : sachets PE de 1 kg dans un seau (094901) ou 10 x sachets PE de 1 kg dans un carton (094910).			

Consommation Selon l'application et la base du liant, env. 0,3 - 3 M-% par rapport au liant

Domaines d'utilisation ■ Agent thixotrope pour les systèmes de résine époxy et de polyuréthane

Propriétés ■ Peu d'émission de poussière
■ Facile à doser
■ Facile à mélange

Données techniques	Densité	0,96 g/cm ³
	Forme	Fibres

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Préparation En fonction du réglage du matériaux, ajouter composant A et mélanger intensivement. Après l'ajout du composant B, mélanger encore une fois (éventuellement après le dosage).

Mise en œuvre Produit réservé à l'usage des professionnels!
Selon le matériau et la quantité appliquée, le dosage doit être adapté sur place.
L'application, le degré de remplissage et la mise en oeuvre sont déterminés par le système résine-durcisseur.

Important La consommation de l'agent thixotrope dépend de la température du matériel et de l'air et la méthode d'application.
L'agent thixotrope influence les propriétés de produit.
Pour plus d'informations concernant la mise en œuvre, le schéma d'application et l'entretien, consulter les fiches techniques en vigueur des produits concernés et les recommandations systèmes Remmers.

Stockage / Tenue en stock Au sec, stockage illimité.



Sécurité / Réglementations Produit réservé aux professionnels !
Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité.



Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.