



Betofix Fill

Krāsu tonis	Pieejamība		
	Skaitis paletē	130	42
	VPE	6 kg	25 kg
	Iepakojuma veids	PE-maiss	PE-maiss
	Iepakojuma kods	06	25
	Preces Nr.		
	1008	■	■

Izmantošanas jomas



- Iekšpusē un ārpusē
- [AW_M_47]
- [AW_M_48]
- [AW_M_66]
- [AW_M_63]

Īpašības

- Labai greitai sukietēja
- [EG_M_47]
- Zema spriedze un sacietēšana bez plaisām
- [AW_M_60]
- [EG_M_70]
- Uzskaitīts darbības materiālu tabulā
- [AW_M_50]
- Noturīgs pret salu un atledošanas sāli


Iespējamie sistēmas produkti

- [Betofix KHB \(1087\)](#)
- [Betofix R4 \(1096\)](#)
- [Color PA \(6500\)](#)
- [Color Flex \(2976\)](#)

Sagatavošanās darbam

- **Sagatavošana**
[U2_M_110]
Nedaudz iepriekš samitrināt pamatni.

Sagatavošana




- **Piemaisījums**
[U2_M_116]

[U2_M_118]
[U2_M_114]

[VA1_M_60]



Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.
Zema temperatūra pagarina, augsta temperatūra saīsina apstrādes un sacietēšanas laiku.
Stabilizētu javu nedrīkst pārstrādāt ar ūdeni vai ar svaigu javu.

[VA1_M_795]

[VA1_M_800]

Kontakta slānis

Uzklājiet produktu ar piemērotu instrumentu kā kontakta slāni.

Uzklājiet produktu vēlamajā slāņa biezumā.
Izlīdziniet virsmu ar piemērotu instrumentu.
Virsmas pēcapstrāde pēc stabilizēšanas.

Norādījumi par apstrādi

Lai apstrādātu ar mašīnu, lūdzu, sazinieties ar Remmers Technik servisu, tālr. 05432 83900.

Norādījumi

Zems hromāta saturs saskaņā ar Direktīvu 2003/53/EK.
Pamatnes stiepes izturībai jābūt > 1,5 N/mm².
Produkta īpašības tika noteiktas laboratorijas apstākļos pie 20°C un 65% relatīvā mitruma.


Darba instrumenti/tīrīšana



Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

Glabāšana/glabāšanas laiks

Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 9 mēnešus.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest māsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāde tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.