



## Betofix R4 SR

Värvitoon	Saadavus
	Tarnitatavad pakendid 36
	<b>Pakendi kaal</b> 25 kg
	Pakendi tüüp paberkott
	Pakendi kood 25
	<b>Artikli number</b>
	1084 ■

**Kulu** Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.



### Kasutusala



- [AW\_M\_768]
- [AW\_M\_760]
- [AW\_M\_762]

### Omadused

- [EG\_M\_279]
- [EG\_M\_378]
- Külma-ja puistesoolakindel
- [EG\_M\_382]
- [EG\_M\_383]
- [EG\_M\_99]

### Sertifikaat

- [EG-Zertifikat QDB Nr. 921-CPR-2042](#)

### Võimalikud süsteemitooted


- [Betofix KHB \(1087\)](#)
- [Betofix Fill \(1008\)](#)
- [Betonhaut \(1230\)](#)
- [Betofix Fill SR \(1080\)](#)

### Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**  
[U2\_M\_110]  
Niisutada aluspind eelnevalt mattniiskeks.



### Ettevalmistamine



### ■ Segamine


[U2\_M\_116]

[U2\_M\_113]

Valmimisaeg ca. 1 minuti

[U2\_M\_114]

### Töötlemine



### ■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +30 °C. Madalad temperatuurid pikendavad, kõrged temperatuurid lühendavad töötlemis- ja tardumisaega.

Tahkunud mörti ei tohi ei värsket mörti ega veega uuesti pinnalekandavaks muuta.

[VA1\_M\_109]

Raskesti ligipääsetavates kohtades kandke toode kergelt lahjendatult kontaktmassina peale.

[VA1\_M\_113]

Masinaga pealekandmisel palume võtta ühendust Remmers Technik Service personaliga, tel. 05432 83900.

[VA1\_M\_788]

### Töötlemisjuhised

Käsitsi ning osalise koguse segamine ei ole lubatud.

### Juhised

Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

### Töövahendid/puhastamine

Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.



### Ladustamine/säilivusaeg

Kuivas, avamata pakendites, 9 kuud.



### Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

### Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.



Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.