



Betofix R2

Värvitoon	Saadavus		
	Tarnitavad pakendid	130	42
	Pakendi kaal	6 kg	25 kg
	Pakendi tüüp	PE-kott	PE-kott
	Pakendi kood	06	25
	Artikli number		
	1093	■	■

Kasutusala



- [AW_M_764]
- [AW_M_765]
- Avade, pragude, pooride, defekti- ja murdekohtade parandamine

Omadused

- [EG_M_376]
- [EG_M_377]
- [EG_M_99]
- Vilt- ja pahteldatav
- Külma- ja puistesoolakindel


Võimalikud süsteemitooted

- [Rostschutz M \(0919\)](#)
- [Betonhaut \(1230\)](#)

Töö ettevalmistamine

- **Ettevalmistamine**
[U2_M_110]
Niisutada aluspind eelnevalt mattniiskeks.

Ettevalmistamine




- **Segamine**
[U2_M_116]
Valage 1 kaaluosa vahendit Rostschutz M puhtasse nõusse ja lisage sellele 2,5 kaaluosa materjali.

[U2_M_113]

Töötlemine

- **Juhised töötlemiseks**





Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +25 °C. Madalad temperatuurid pikendavad, kõrged temperatuurid lühendavad töötlemis- ja tardumisaega.

Tahkunud mörti ei tohi ei värsket mörti ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

[VA1_M_795]

[VA1_M_798]

[VA1_M_786]

[VA1_M_788]

Töötlemisjuhised

Segage ainult niipalju mörti, kui seda saab ca. 20 minuti jooksul kasutada.

Ülevärvitav 2-3 tunni pärast.

Kaitske värsket mördipindu väh. 2 päeva kiire kuivamise, pakase ja vihma eest.

Juhised

Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

Ei ole sobiv kasutamiseks pörandapiirkondades välitingimustes.


Töövahendid/puhastamine

Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.



Ladustamine/säilivusaeg

Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.