



1093

Krāsu tonis	Pieejamība		
	Skaitis paletē	130	42
	VPE	6 kg	25 kg
	Iepakojuma veids	PE-maiss	PE-maiss
	Iepakojuma kods	06	25
	Preces Nr.		
	1093	■	■

Izmantošanas jomas



- [AW_M_764]
- [AW_M_765]
- [AW_M_48]

Īpašības

- [EG_M_376]
- [EG_M_377]
- [EG_M_99]
- [EG_M_35]
- Noturīgs pret salu un atledošanas sāli


Iespējamie sistēmas produkti

- [Emulsija betona aizsardzībai \(1230\)](#)

Sagatavošanās darbam

- **Sagatavošana**
[U2_M_110]
Nedaudz iepriekš samitrināt pamatni.


Sagatavošana



- **Piemaisījums**
[U2_M_116]
[VA1_M_70]

[U2_M_113]

Apstrāde



- **Apstrādes nosacījumi**
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +25 °C.
Zema temperatūra pagarina, augsta temperatūra saīsina apstrādes un sacietēšanas laiku.
Stabilizētu javu nedrīkst pārstrādāt ar ūdeni vai ar svaigu javu.

[VA1_M_795]



[VA1_M_798]

[VA1_M_114]

[VA1_M_786]

[VA1_M_788]

Norādījumi par apstrādi

[VA1_M_15]

[VA2_M_12]

[VA2_RM_6]

Norādījumi

Zems hromāta saturs saskaņā ar Direktīvu 2003/53/EK.

Produkta īpašības tika noteiktas laboratorijas apstākļos pie 20°C un 65% relatīvā mitruma.


[H_M_11]

Darba instrumenti/tīrīšana

Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

**Glabāšana/glabāšanas laiks**

Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 12 mēnešus.

**Drošība/noteikumi**

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.