



BTM [basic]

- BTM Universal -

Agent de décoffrage universel à base d'huile minérale, applicable par pulvérisation

Disponibilité				
Nbre / palette	50	24	2	1
Taille / Quantité	10 l	30 l	200 l	1000 l
Conditionnement	Bidon métal	Bidon métal	Fût	Conteneur plastique
Emballage / Code	10	30	69	61
Art. n°				
1117	■	■	■	■

Consommation

Dépend de l'application et du coffrage
Coffrage non absorbant: env. 1 l / 80 m²,
Coffrage absorbant: env. 1 l / 40 m².



Domaines d'utilisation

- Supports de coffrage (non) absorbants
- Coffrages chauffés jusqu'à +80 °C
- Produit de protection pour les tables en béton, les installations de production et les machines de construction



Propriétés

- Usage universel pour de nombreux coffrages
- Peut être utilisé pour le béton apparent
- Très bonne efficacité de démoulage, entretient le coffrage et résistant aux intempéries
- A brosser et à pulvériser
- Sans solvant
- Pratiquement inodore

Données techniques

Densité (20°C)	0,85 g/cm ³
Point d'éclair	> 100
Consistance	Liquide
Coloris	Jaunâtre

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.


Certificats

- [Anwendungsübersicht Betontrennmittel \(BTM\)](#)

Préparation

- Exigences concernant le support
Nettoyer les coffrages cirés ou pollués.
- Traitement préliminaire
Traiter les nouveaux coffrages en bois avant la première utilisation avec de la pâte de ciment. Brosser le jour après et traiter avec un agent de décoffrage.

Mise en œuvre



- Conditions de mise en œuvre
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +80 °C.

Prêt à l'emploi. Mise en œuvre depuis l'emballage de livraison.
Appliquer le matériel de manière mince.
Éviter la formation de flaques.

Important

Prévoir des zones d'essai lors de l'usage des supports en béton apparent conformément à la fiche DBV.
Appliquer la peinture, les imprégnations et les revêtements après durcissement du produit, normalement après 3 mois.



Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.

Outillage / Nettoyage des outils



Appareils de pulvérisation à basse pression, pinceau plat, rouleau, balai à poils courts, raclette en caoutchouc, chiffons

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils avec le Diluant V 101.

Outils Remmers

- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)

Stockage / Tenue en stock



Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Équipement de protection individuelle

Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à combinaison minimum A/P2 et de lunettes de protection est nécessaire. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés.

Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.