



BTM [basic]

- BTM Universal -

Szórható, ásványiolaj-alapú, általános leválasztó szer

Elérhetőség		
Mennyiség raklaponként	24	2
Kiszerezés	30 l	200 l
Göngyöleg típusa	bádog kanna	hordó
Göngyölegkód	30	69
Terméksz.		
1117	■	■

Anyagszükséglet



A felhordástól és a zsaluhéjtól függően
Nem nedvszívó zsaluzat: kb. 1 l/80 m²
Nedvszívó zsaluzat: kb. 1 l/40 m

Alkalmazási területek



- Szívó és nem szívó hatású zsaluzatok
- Fűtött zsaluzatok +80 °C-ig.
- Védőszer betonasztalokhoz, gyártóberendezésekhez és építőgépekhez

Tulajdonságok

- Univerzálisan használható számos zsaluzathoz
- Nyersbetonhoz megfelelő
- Nagyon jó leválasztó hatás, zsaluzatot ápoló hatás, és időjárásnak ellenálló
- Kenhető és szórható
- Oldószermentes
- Enyhe szagú

Terméjellemezők

Sűrűség (20 °C)	0,85 g/cm ³
Lobbanáspont (°C)	> 100
Állag	folyékony
Szín	sárgás

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.


További információk

► Betonleválasztó szer alkalmazási adatai

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Szennyezett vagy viaszolt zsaluzatok megtisztítása.
- **Előkészítés**
A zsaluzat első használatát megelőzően az új fazsaluzat lekenése megfelelő mennyiségű cementpéppel, a következő napon átdrótkéféltése és lekezelése a leválasztó szerrel.

Feldolgozás



- **Feldolgozási feltételek**
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. +80 °C.

Felhasználásra kész közvetlenül a göngyölegből feldolgozható.
Az anyagot vékonyan kell felhordani.
A tócsaképződést kerülni kell.

Tudnivalók

A DBV útmutató szerinti építészeti betonfelületeknél az építészeti beton osztályának megfelelően próbafelületeket kell alkalmazni.
A betonfelületen lévő visszamaradt anyagmaradékokat maradéktalanul el kell távolítani a festés vagy a



bevonás előtt.

Figyelembe kell venni a hatályos előírásokat és jogi követelményeket, és az ezektől való eltérésekről külön meg kell állapodni.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

Munkaeszközök és tisztításuk




Kisnyomású szórókészülék, széles ecset, henger, rövid szűrű seprű, gumilehúzó, rongy
A munkaeszközöket használat után azonnal V 101 Verdünnung hígítóval kell elmosni.

Remmers szerszámok

- > **Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)**
- > **Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)**
- > **Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)**

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor min. A/P2 kombinált szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetésétől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünk nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.