



Schalpaste

Roztíratelný separátor betonu

Dostupnost		
Počet kusů na paletě	14	
Balení	30 l	
Typ balení	plechový obal	
Kód obalu	30	
Číslo výrobku		
1121	■	

Spotřeba

Nesavé bednění: cca 1 l / 30 - 50 m²



Oblasti použití

- Nesavá bednění
- Pro použití ve výrobně prefabrikátů



Vlastnosti výrobku

- Univerzálně použitelný pro řadu bednění
- Velmi dobrý separační účinek, pečující o bednění a odolný proti povětrnostním vlivům
- Roztíratelný

Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	0,83 g/cm ³
Bod vzplanutí	> 60
Konzistence	Pastózní
Barva	Bělavý

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- [Anwendungsübersicht Betontrennmittel \(BTM\)](#)

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Vyčistěte špinavé nebo voskované bednění
- **Příprava podkladu**
Nové dřevěné bednění před prvním použitím dostatečně natřete cementovou pastou, následující den okartáčujte a ošetřete separátorem.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +5 °C až do max. +30 °C
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.

Připraveno ke zpracování přímo z kbelíku.
Naneste tenkou vrstvou.
Nenechávat přebytek materiálu na povrchu.

Upozornění

Před aplikací nátěrů nebo stěrky odstraňte veškeré zbytky materiálu na povrchu betonu.
Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.



Nářadí / čištění




Košťe s krátkými vlasy, plochý štětec, gumová stěrka, hadr
Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101.

Remmers nářadí

- **Flächenstreicher (4540)**
- **Farbrolle FC (4913)**
- **Rollerbügel (4449)**
- **Nylon-Rolle Profi (5045)**
- **Nylon-Rolle Standard (5066)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.