



Schalpaste

Desenconfante para hormigón

Disponibilidad		
Cant. por palet	30	14
UNIDADES DE ENVASADO	10 l	30 l
Tipo de envase	Bidón de metal	Bidón de metal
Clave de envase	10	30
Artículo número		
1121	■	■

Consumo / cantidad a aplicar Encofrado no absorbente: aprox. 1 l / 30 - 50 m²



Campos de aplicación

- Encofrado no absorbente
- Para uso en la planta de prefabricados



Propiedades

- Apto para utilizar en un gran número de encofrados
- Con gran poder de separación, protección del encofrado y es resistente a la intemperie
- Para pintar

Certificados

- [Anwendungsübersicht Betontrennmittel \(BTM\)](#)

Preparación del trabajo

- Requisitos que debe cumplir el soporte
Limpiar los encofrados sucios y con cera
- Preparativos
Antes de la primera aplicación del encofrado, aplicar los encofrados de madera nuevos con pasta de cemento y al siguiente día cepillar y tratar con desmoldeante.

Elaboración



- Condiciones de aplicación
Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C a máx. +30 °C.

Listo para su utilización y a aplicar directamente desde el envase
Aplicar el material en forma de capas finas.
Evitar los excedentes de material sobre la superficie .

Indicaciones

Antes de aplicar el producto, retirar completamente los restos de material de la superficie de concreto.
Las desviaciones de las normativas actuales deben de acordarse por separado.

Utensilios de trabajo / limpieza



Escoba de pelo corto, brocha, rasqueta de goma, trapo
Limpia los equipos inmediatamente después el uso con Verdünnung V101.

- Herramientas Remmers
- [Epoxy-Rolle \(5045\)](#)
 - [Nylon-Rolle Standard \(5066\)](#)



Estabilidad de almacenamiento / caducidad

En los envases originales cerrados y sin abrir en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas al menos 24 meses.



Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

Eliminación

Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.