



## Bekistingspasta

Te kwasten betonlossingsmiddel

Leverbaar		
Aantal per pallet	30	14
<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>10 ltr</b>	<b>30 ltr</b>
verpakking	blik	blik
verpakkingscode	10	30
<b>art.nr.</b>		
1121	■	■

Verbruik Niet zuigende bekisting: ca. 1 l / 30 - 50 m<sup>2</sup>



### Toepassing

- Niet zuigende bekistingen
- Bij toepassing in prefab bouw



### Eigenschappen

- Universeel te gebruiken voor talrijke bekistingen
- Zeer goede lossende werking, beschermt bekisting en weerbestendig
- Kwastbaar

### Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	0,83 g/cm <sup>3</sup>
Vlampunt	> 60
Consistentie	pasteus
Kleur	witachtig

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Certificaten

- [Toepassingsmatrix BTM](#)

### Werkvoorbereiding

- Eisen aan de ondergrond  
Vervuilde of bekistingen met was reinigen.
- Voorbereiding  
Nieuwe houten bekistingen voor het eerste gebruik voldoende met cementlijm insmeren, de volgende dag afborstelen en met lossingsmiddel behandelen.

### Verwerking



- Verwerkingsrichtlijnen  
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Gebruiksklaar direct uit de verpakking te verwerken.  
Het materiaal dun aanbrengen.  
Overtollig materiaal op het oppervlak vermijden.

### Opmerking

Materiaalrestanten op het betonoppervlak voor het aanbrengen van verven of coatings volledig verwijderen.  
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.



---

Gereedschap / reiniging



Bezem met korte haren, blokkwast, rubberen trekker, vod  
Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V 101 reinigen.

- Remmers gereedschap
- > Flächenstreicher (4540)
  - > Farbrolle FC (4913)
  - > Rollerbügel (4449)
  - > Epoxyroller (5045)
  - > Nylonroller standaard (5066)
  - > Heizkörperpinsel (4541)

---

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

---

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

---

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.