



Schalpaste

Roztierateľný separátor na betón

Dostupnosť	
Počet kusov na palete	14
Balenie	
Druh balenia	plechový obal
Kód obalu	30
Číslo výrobku	
1121	■

Spotreba Nesavé debnenie: cca 1 l / 30 - 50 m²



Oblasti použitia

- Nenasiakavé debnenie
- Pre použitie vo výrobe prefabrikátov



Vlastnosti výrobku

- Univerzálne použiteľný pre radu debnení
- Veľmi dobrý separačný účinok, udržba debnenia a odolný proti poveternostným vplyvom
- Roztierateľný

Informácie o výrobku

Hustota (20 °C)	0,83 g/cm ³
Bod vzplanutia	> 60
Konzistencia	Pastózny
Farba	Belavý

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- **Anwendungsübersicht Betontrennmittel (BTM)**

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Vyčistite znečistené alebo voskované debnenie.
- **Príprava podkladu**
Nové drevené debnenie je pred prvým použitím potrebné natrieť cementovou pastou, nasledujúci deň okefujte a ošetrte separátorom.

Spracovanie



- **Podmienky pri spracovaní**
Teplota materiálu, okolia a podkladu min. +5 °C až do max. +30 °C
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.

Prípravené na spracovanie priamo z vedra.
Naneste tenkú vrstvu materiálu
Nenechávajte prebytok materiálu na povrchu.

Upozornenie

Pred aplikáciou náterov alebo stierky odstráňte všetky zbytky materiálu na povrchu betónu.
Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.



Pracovné náradie, čistenie




Krátkovlasá metla, plochý štetec, gumová stierka, handrička
Pracovné prístroje ihneď po použití očistite pomocou riedidla Verdünnung V 101.

Remmers náradie

- > Epoxy-Rolle (5045)
- > Nylon-Rolle Standard (5066)

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.