



## BTM Bio Universeel

Universeel verspreikbaar lossingsmiddel op basis van plantaardige oliën

Leverbaar				
Aantal per pallet	60	24	2	1
<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>10 l</b>	<b>30 l</b>	<b>210 l</b>	<b>1000 l</b>
Verpakkingstype	plastic can	plastic can	vat	container
Verpakkingscode	10	30	69	61
<b>art.nr.</b>				
1127	■	■	■	■

### Verbruik



Het verbruik van BTM Bio Universeel is afhankelijk van de verwerking en soort van bekisting.

Niet zuigende bekisting: ca. 1 l / 80 m<sup>2</sup>,

Zuigende bekisting: ca. 1 l / 40 m<sup>2</sup>.

### Toepassing



- Zuigende en niet zuigende bekistingsondergronden
- Verwarmde bekistingen tot +80°C
- Bescherming voor betonnen tafels, productie-installaties en bouwmachines
- In drinkwatergebieden

### Eigenschappen

- Universeel te gebruiken voor talrijke bekistingen
- Zeer goede lossende werking, beschermt bekisting en weerbestendig
- Te kwasten en spuiten
- Biologisch afbreekbaar
- Geurarm

### Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	0,88 g/cm <sup>3</sup>
Vlampunt	> 180
Consistentie	Vloeibaar
Kleur	Geelachtig

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.


### Certificaten

➤ [Anwendungsmatrix BTM](#)

### Werkvoorbereiding

- Ondergrond vereisten  
Vervuilde of bekistingen met was reinigen.  
Oplosmiddel bestendig
- Voorbereidingen  
Behandel de nieuwe houten bekisting vóór het eerste gebruik met cementpasta. Afborstelen de dag erop, en behandelen met een lossingsmiddel.

### Verwerking



- Richtlijnen  
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +80 °C.

Gebruiksklaar, onmiddellijk uit de verpakking verwerkbaar.  
Het materiaal dun aanbrengen.  
Plasvorming vermijden.

### Opmerking

Op zichtbeton vlakken volgens DBV-merkblad, afhankelijk van het soort beton, een proefvlak opzetten.  
Verwijder materiaalresten op het betonnen oppervlak zonder resten achter te laten voordat u verf of coatings aanbrengt.



Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

#### Gereedschap / reiniging




Lagedrukspuit, blokkwast, roller, kortharige bezem, rubberen schraper, doek  
Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

Remmers gereedschap

- [Gloria Drucksprüher Pro 100 \(4668\)](#)
- [Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 \(4666\)](#)
- [Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 \(4665\)](#)

#### Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens 12 maand.

#### Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

#### Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.