



Betonoplosser

Beton-, mortel- en cementslolverwijderaar

Leverbaar		
Aantal per pallet	84	24
Grootte / hoeveelheid	5 kg	30 kg
Verpakkingstype	plastic can	plastic can
Verpakkingscode	05	30
art.nr.		
1211	■	■

Verbruik Naar behoefte
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

Toepassing ■ Reiniging van bouwmachines en bekistingen

Eigenschappen



- Sterk zuur
- Lost cementgebonden onzuiverheden en roestfilms op
- Corrosie-inhibitoren
- Zuinig in verbruik door applicatie-gebaseerde verdunning

Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	1,15 g/cm ³
Consistentie	Vloeibaar
pH-Waarde	ong. 1,0
Kleur	Kleurloos


De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten > [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

Vorbereitung

Concentraat met water verdunnen.
Verdunning afhankelijk van de toepassing: 1:1 tot 1:2
Dompelbad: 1:2 tot 1:4

Verwerking



- Richtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Materiaal aanbrengen met een geschikt gereedschap.
Restanten met een harde borstel of plamuurmes verwijderen.
Dikke lagen meermaals nat in nat behandelen.
Gereinigde oppervlakten met zuiver water naspoeien.

Applicatie

Ondergrond niet laten uitdrogen.
Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.
De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

Opmerking

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging

Lagedrukpuit, kwast, borstel, steekmes, plastic kan.
Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.




Remmers gereedschap

- Mengvat (4030)
- Heizkörperpinsel (4541)

Opslag / houdbaarheid

In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 36 maanden.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Detergenten Verordening (EG) nr. 648/2004

<5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.