



Betonoplosser

Beton-, mortel- en cementsluierverwijderaar

Leverbaar		
Aantal per pallet	84	24
Grootte / hoeveelheid	5 kg	30 kg
verpakking	kan K	kan K
verpakkingscode	05	30
art.nr.		
1211	■	■

Verbruik

Naar behoefte

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

Toepassing

- Reiniging van bouwmachines en bekistingen

Eigenschappen



- Sterk zuur
- Lost cementgebonden onzuiverheden en roestfilms op
- Corrosiebescherming inhibitors
- Economisch in verbruik door een verdunning aangepast aan de toepassing

Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	1,15 gr/cm ³
Consistentie	vloeistof
pH-waarde	ca. 1,0
Kleur	kleurloos

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- [Datablad over inhoudstoffen](#)

Vorbereiding


Concentraat met water verdunnen.

Verdunning afhankelijk van de toepassing: 1 : 1 tot 1 : 2

Dompelbad 1 : 2 tot 1 : 4



Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Het materiaal met geschikt gereedschap aanbrengen.
Restanten met een harde borstel of plamuurmes verwijderen.
Dikke lagen meerdere malen nat-in-nat behandelen.
Gereinigde ondergronden met schoon water naspoelen.

Verwerkingstip

De ondergrond niet laten drogen.
Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.
De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

Opmerking


Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging

Lagedruk spuitapparatuur, kwast, borstel, schrobber, plamuurmes, kunststof kuip

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Detergentenverordening (EG) nr. 648/2004

< 5% nonionic surfactants

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.