



WHG TX

Disponibilité	
Nbre / palette	30
UC	1 kg
Conditionnement	Sac papier
Emballage / Code	01
Art. n°	
1221	■

Domaines d'utilisation

- Agent thixotrope pour les résines synthétiques
- Agent thixotrope pour le système SL Floor WHG (AbZ Z-59.12-302)
- Agent thixotrope pour le système SL Floor WGH AS (AbZ Z-59.12-303)

Propriétés

- Bon tendu

Produits complémentaires

- [Epoxy GL 100 \(1427\)](#)
- [Epoxy WHG Color \(1428\)](#)
- [Epoxy WHG Color AS \(1431\)](#)

Préparation

En fonction du réglage du matériaux, ajouter composant A et mélanger intensivement. Après l'ajout du composant B, mélanger encore une fois (éventuellement après le dosage).

Mise en œuvre

Produit réservé à l'usage des professionnels!

L'application, le degré de remplissage et la mise en oeuvre sont déterminés par le système résine-durcisseur.

Important

La consommation de l'agent thixotrope dépend de la température du matériel et de l'air et la méthode d'application.

L'agent thixotrope influence les propriétés de produit.

Pour plus d'informations concernant la mise en œuvre, le schéma d'application et l'entretien, consulter les fiches techniques en vigueur des produits concernés et les recommandations systèmes Remmers.



Stockage / Tenue en stock

Au sec, stockage illimité.



Sécurité / Réglementations

Produit réservé aux professionnels !

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité.

Equipement de protection individuelle

Consulter la fiche de données de sécurité en vigueur / les instructions des associations professionnelles.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.