



Betofix NBM

- Betonhaut -
Párolgásvédő betonhoz

Elérhetőség			
Mennyiség raklaponként	24	2	1
Kiszáradás	30 kg	200 kg	1000 kg
Göngyöleg típusa	műa. kanna	hordó	konténer
Göngyölegkód	30	69	61
Terméksz.			
1230	■	■	■

200 kg-os hordó/1000 kg-os konténer külön rendelhető

Anyagszükséglet

Kb. 150 ml/m²



Alkalmazási területek

- Utókezelő szer általános betonépítéshez és közlekedési műtárgyak betonanyagához.
- A TL NBM-StB 09 szerinti mattnedves általános (BM) és mattnedves közlekedési (VM) betonokhoz történő felhasználás.



Tulajdonságok

- Zárási együttható $S_M \geq 85\%$
- SRT-érték (csúszásellenállás) ≥ 50 skálaosztás
- Felhasználásra kész emulzió
- Oldószermentes
- Szórható
- Zárófilmet képez a felületen




Termékjellemzők

Sűrűség (20 °C)	1,00 g/cm ³
[pk_anl_sperrkoeffizient]	92%
[pk_anl_srt_wert]	64 skálaosztás
Állag	folyadék
pH-érték	kb. 9
Szín	fehéres

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Feldolgozás

- Feldolgozási feltételek
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. + 5 °C.



Az anyagot jól fel kell keverni.
Az anyagot két rétegben egyenletesen kell felhordani.

Feldolgozási tudnivalók

A szer felhordása a beton kivérésekor keletkező víz elpárolgása után lehetséges.
Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.

Alkalmazási példák



A TL NBM-StB 09 szerinti VM és BM alkalmazások		Felhordás időpontja
		mattnedves
		M
Beton közlekedési utakon (közúti beton a felülettel szemben támasztott csúszásellenállási követelményekkel)	V	VM
Általános betonépítés (nem közlekedési céllal készült beton csúszásellenállási követelmények)	B	BM

Tudnivalók

Nem alkalmas köztes utókezelésre.
A betonfelületen lévő visszamaradt anyagmaradékokat maradéktalanul el kell távolítani a festés vagy a bevonás előtt.
A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.
A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktechnológiában foglaltakat.

Munkaeszközök és tisztításuk




Airless berendezések, alacsony nyomású permetezőgép
A munkaeszközöket friss állapotban, vízzel kell megtisztítani.

Remmers szerszámok

- [Gloria Drucksprüher Pro 100 \(4668\)](#)
- [Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 \(4666\)](#)
- [Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 \(4665\)](#)

Tárolás/eltarthatóság

Nem felbontott göngyölegben hűvös, száraz helyiségben és fagytól védve tárolható min. 6 hónapig.



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor P2 szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.