



Ceramix 20/30

Barevný křemenný písek

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	40
	Balení	25 kg
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
lichtgrau	1277	■
silbergrau	1278	■
schwarz	1279	■

Spotřeba Dle aplikace

Oblasti použití ■ Dekorativní malta (kamenný koberec)

Vlastnosti výrobku

- Barevný
- Bez pyritu
- Povrchově upraveno pomocí PUR

Údaje o výrobku

Specifická hmotnost zrna 2,65 g/cm³

Rozměr Pevný

Zrnitost cca. 2 - 3 mm

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- [Epoxy BH 100 \(0905\)](#)
- [Epoxy UV 100 \(6344\)](#)

Zpracování

Pouze pro profesionální použití!

Použití, stupeň plnění a zpracování jsou určeny aplikací a systémem tužidla pro pryskyřice.



Upozornění

Struktura otevřených pórů ovlivňuje využití vlastností povlaku. Nehodí se pro mokré provozy.
Při použití různých šarží může dojít k nepatrným barevným rozdílům.
Přizpůsobení již položeným plochám není možné.
Při různé zrnitosti se stejné barevné odstíny nevyhnutelně odlišují.
Max. plnění závisí na použitém pojivu, tloušťce vrstvy a stavebních podmínkách.
Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

Skladování / trvanlivost

Při skladování v suchu je trvanlivost neomezená.



Bezpečnostní údaje

Pouze pro profesionální použití!
Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.