



Ceramix 20/30

Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	40
	Kiszerezés	25 kg
	Göngyöleg típusa	papírzsák
	Göngyölegkód	25
	Terméksz.	
	1277	■
	1278	■
	1279	■

Alkalmazási területek ■ Dekoratív habarcs (kőszőnyeg)

Tulajdonságok ■ Színes
■ Píritmentes
■ PUR-ral bevont

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek
 > [Epoxy BH 100 \(0905\)](#)
 > [Epoxy UV 100 \(6344\)](#)

Feldolgozás Csak szakipari felhasználók számára!

A felhasználást, a töltöttségi fokot és a feldolgozást meghatározza az alkalmazás és a gyanta-rendszer.

Tudnivalók

A burkolat használati tulajdonságait a nyitott pórusú szerkezet adja. Nedves területeken nem alkalmazható.

Eltérő sarzsok használata esetén kismértékű színeltérések fordulhatnak elő.

A már elhelyezett felületekhez nem lehet hozzáigazítani.

Eltérő méretű szemcsék esetén elkerülhetetlen, hogy ugyanazok a színárnyalatok másképpen nézzenek ki.

A maximális töltöttségi fok függ az alkalmazott kötőanyagtól, a rétegvastagságtól és a beépítési hely adottságaitól.

Az anyag feldolgozásra, a rendszer felépítésére és a bevonat ápolására vonatkozó további irányelvek megtalálhatók az aktuális műszaki adatlapokban, továbbá a Remmers rendszerleírásokban.



Tárolás/eltarthatóság

Száraz tárolás esetén végtelen ideig.



Biztonság/előírások

Csak szakipari felhasználók számára!

A szállítás, tárolás és felhasználás biztonságára, valamint a hulladékkezelésre és az ártalmatlanításra, a környezetvédelemre vonatkozóan további információkat az éppen érvényes biztonsági adatlapban talál.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.