



## Ceramix 20/30

Barwiony piasek kwarcowy

Kolor	Formy dostawy	
	Ilość na palecie	40
	Jedn. opak.	25 kg
	Rodzaj opakowania	worek papierowy
	Kod opakowania	25
	<b>Nr art.:</b>	
jasnoszary	1277	■
srebrnoszary	1278	■
czarny	1279	■

**Zużycie** Zależnie od zastosowania

**Obszary stosowania** ■ Zaprawa dekoracyjna (dywan kamienny)

**Właściwości**

- Kolorowy
- Nie zawiera pirytu
- Pokryty powłoką PUR

### Dane techniczne produktu

Gęstość uziarnienia	2,65 g/cm <sup>3</sup>
Postać	stała
Uziarnienie	około 2 - 3 mm

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

### Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- Epoxy BH 100 (0905)
- Epoxy UV 100 (6344)

**Sposób stosowania** Produkt wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

Przeznaczenie, stopień wypełnienia oraz sposób obróbki wyznaczone są przez system żywica-utwardzacz.

**Wskazówki**

Otwartoporowa struktura wyznacza cechy użytkowe okładziny. Nie nadaje się do stosowania w strefach/pomieszczeniach mokrych.

W przypadku stosowania różnych partii produktu mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorze.

Nie jest możliwe dopasowanie kolorystyczne do obszarów, które już zostały ułożone.

Przy różnych wielkościach ziarna, te same odcienie kolorów nieuchronnie różnią się od siebie.

Maksymalny stopień wypełnienia jest uzależniony od zastosowanego spoiwa, grubości warstwy i warunków na placu budowy.

Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

**Przechowywanie / trwałość**

Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.

**Bezpieczeństwo / przepisy**

Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

**Wskazówka dotycząca utylizacji**

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność