



## Hydro Seal BE

### - Beton- und Estrichverfestiger -

Состав пропиточный для укрепления оснований и снижения их впитывающей способности

Доступные позиции			
Кол-во на палете	60	24	2
Единица упаковки	10 кг	30 кг	200 кг
Тип упаковки	канистра пласт.	канистра пласт.	бочка
Код упаковки	10	30	69
Арт. №			
1290	■	■	■

Расход около 0,15-0,50 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от свойств основания

Область применения

- Упрочнитель свежего бетона и цементных стяжек
- Санация и защита минеральных оснований
- Связывание пыли и укрепление структуры и поверхности
- Защита пористой структуры от загрязнений и повреждений

Свойства

- Бесцветный продукт
- Щелочной продукт
- Повышает прочность на истирание
- Повышает прочность на сжатие
- Снижает водопоглощение и поглощение вредных солей

Технические параметры продукта

Основа	Щелочной силикатный раствор
Плотность (20 °C)	около 1,15 кг/см <sup>3</sup>
Уровень pH	около 11,4
Цвет	бесцветный, прозрачный

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Подготовка к выполнению работ

- Требования к обрабатываемой поверхности  
Основание должно быть чистым, свободным от масел и обладать впитывающей способностью.
- Подготовка поверхности  
Старые бетонные поверхности/ стяжки своевременно предварительно смочить (за 1 день до выполнения работ).

Порядок применения



Обильно нанести материал многократно методом облива без напора "свежее по свежему".  
Распределить материал резиновым шибером, затем обработать поверхность щеткой.  
Излишек материала снять или по истечении соответствующего времени образования геля (~ 30 мин.) смыть водой.  
На больших поверхностях рекомендуется применять уборочную машину.

Указания по применению

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.  
На пигментированных стяжках применение материала может вызвать изменение оттенка.  
Реакция может продолжаться до 90 дней в зависимости от условий окружающей среды.


Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.



Рабочий инструмент / очистка

Пульверизатор, оборудование для уборки




Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.  
Засохшие остатки материала удалять механическим способом.

Инструменты Remmers

- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)
- Flächenstreicher (4540)
- Farbrolle FC (4913)
- Rollerbügel (4449)
- Nylon-Rolle Profi (5045)
- Nylon-Rolle Standard (5066)
- Heizkörperpinsel (4541)

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.



Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.