



Verdünnung & Pinselreiniger

Dearomatiseeritud lahustite segu

Saadavus	
Tarnitavad pakendid	540
Pakendi kaal	0,75 l
Pakendi tüüp	kanister W
Pakendi kood	01
Artikli number	
1345	■

Kulu Olenevalt kasutamisest

Kasutusala



- Lahustipõhiste alküüdvaigulasaauride ja -värvide viskoossuse reguleerimine
- Töövahendite puhastamine
- [AW_SpZ_22]

Omadused



- Mahe lõhn
- Dearomatiseeritud
- Hea puhastustõhusus

Toote andmed

Tihedus (20 °C)	umbes . 0,78/cm ³
Leekpunkt	umbes . 42 °C
Lõhn	Lahustilaadne

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Töötlemine

Lisage segamisega aeglaselt värvi või lasuuri sisse kuni soovitud konsistentsi saavutamiseni.
Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised

[VA1_SpZ_23]

Töövahendid/puhastamine

Eemaldage mahavalatud lahjendi koheselt puhastuslapiga. Koguge puhastuslapid tulekindlatesse jäätmekonteineritesse ja suunake jäätmekäitlusse.



Ladustamine/säilivusaeg

Piiramatu



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäädgid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Detergentide määrus
(EÜ) nr 648/2004

>30 % aliphatic hydrocarbons
5 - 15 % 2-metoksümetüületoksüpropanool

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.