



Diluant & Nettoyant pour pinceaux

Mélange des solvants désaromatisés

Disponibilité	
Nbre / palette	540
Taille / Quantité	0,75 l
Conditionnement	Bidon métal
Emballage / Code	01
Art. n°	
1345	■

Consommation

En fonction de l'application

Domaines d'utilisation



- L'ajustement de la viscosité des lasures et vernis à base de résines alkydes à base de solvants
- Nettoyage des outils
- Pour le nettoyage et le dégraissage des substrats

Propriétés



- Faible odeur
- Désaromatisé
- Bon nettoyage

Données techniques

Densité (20°C)	env. 0,78/cm ³
Point d'éclair	env. 42 °C
Odeur	à base de solvants

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Mise en œuvre

Ajouter peu à peu au vernis ou à la lasure jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée. Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Informations de mise en œuvre

Vérifier la compatibilité avec le substrat.

Outillage / Nettoyage des outils

Éliminer immédiatement les résidus du produit avec un chiffon en coton. Collecter et éliminer le chiffon en coton dans un conteneur réfractaire.



Stockage / Tenue en stock

Sans limite



Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Règlement européen sur les détergents (CE) Nr. 648/2004

> 30 % d'hydrocarbures aliphatiques
5 - 15 % 2-méthoxyméthyléthoxypropanol

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.