



Verdünnung & Pinselreiniger

Aromamentes hígító és ecsettisztító

Elérhetőség	
Mennyiség raklaponként	540
Kiszárlás	0,75 l
Göngyöleg típusa	bádog kanna
Göngyölegkód	01
Terméksz.	
1345	■

Anyagsükséglet szükség szerint

Alkalmazási területek

- Oldószerbázisú alkidgyanta -lazúrok, -lakkok és -festékek viszkozitásának beállítására
- Munkaeszközök tisztítására



Tulajdonságok

- Enyhe szagú
- Aromamentes
- Kiváló tisztítóhatású



Termékjellemzők

Sűrűség (20 °C)	kb. 0,78 g/cm ³
Lobbanáspont (°C)	kb. 42 °C
Szag	oldószeres

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Feldolgozás

A lakkok, festékek, vagy lazúrok lassú kevergetése közben kell hozzáadagolni a kívánt mennyiséget a megfelelő viszkozitás eléréséig.
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Munkaeszközök és tisztításuk

A kifolyt hígítót tisztítóronggyal azonnal fel kell törölni. A termékkel átitatott törlőrongyokat tűzálló tárolóban kell gyűjteni és ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság

Korlátlan ideig eltartható



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

A tisztítószerekre vonatkozó
648/2004/EK rendelet

5 - 10 % 2-metoximetiloxipropanol
< 95 % alifás szénhidrogének



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.