



Verdünnung & Pinselreiniger

Растворитель для разбавления и регулирования консистенции материалов, очистки инструмента

Доступные позиции

Кол-во на палете	540
Единица упаковки	0,75 л
Тип упаковки	канистра жест.
Код упаковки	01
Арт. №	
1345	■

Расход

В зависимости от применения

Область применения



- Подбор рабочей вязкости алкидных лазурей, лаков и эмалей на растворителе
- Очистка рабочего оборудования и инструмента
- Для очистки и обезжиривания обрабатываемых поверхностей

Свойства



- Слабый запах
- Деароматизированная смесь
- Хорошее очищающее действие

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	~ 0,78 г/см ³
Температура вспышки	~ 42 °C
Запах	характерный для растворителей

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Порядок применения

Добавить в лак, эмаль или лазурь при медленном перемешивании до получения нужной рабочей консистенции.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению

Предварительно проверить совместимость с обрабатываемой поверхностью.

Рабочий инструмент / очистка

Пролитый растворитель сразу собрать ветошью. Ветошь собрать в огнеупорный контейнер и утилизировать.

**Условия хранения /
срок хранения**

Срок хранения не ограничен

**Безопасность /
нормативные
документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Указания по
утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

**Постановление о
синтетических моющих
средствах (ЕС) №
648/2004**

> 30 % aliphatic hydrocarbons
5 - 15 % 2-methoxymethylethoxypropanol

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.