



AGE

Decapante y eliminador de graffiti

Disponibilidad			
Cant. por palet	432	66	12
Talla / Cantidad	12 x 0,75 l	5 l	25 l
Tipo de envase	Lata metálica	Lata metálica	Lata metálica
Clave de envase	01	05	25
Artículo número			
1368	■	■	■

Consumo / cantidad a aplicar

Aprox. 0,3 - 0,5 l/m² por capa

Hay que determinar el consumo exacto en una superficie de muestra suficientemente grande.



Campos de aplicación



- Eliminación de pinturas de dispersión y de acrilatos puros así como de lacas de resinas artificiales, nitrocelulósicas y barnices al alcohol, mateantes, pulimentos y grafitis.
- Superficies de madera, soportes metálicos y minerales

Propiedades

- Pastoso
- Altamente eficaz
- Tiempo abierto largo
- Exento de n-metil-pirrolidona, hidrocarburos clorados y álcalis
- Biodegradable

Datos característicos del producto

Densidad (20 °C)	1,04 kg/l
Viscosidad	Aprox. 7000 mPas
Valor ph (20 °C)	Aprox. 8,5
Aspecto	Amarillento

Los valores indicados constituyen propiedades típicas del producto y no deben interpretarse como especificaciones del producto vinculantes.

Certificados

- [Gelistet im Verzeichnis der geprüften Anti-Graffiti-Systeme der BAST](#)

Informaciones adicionales

- [Hoja de datos de ingredientes](#)


Posibles productos del sistema

- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)
- [Funcosil SN \(0604\)](#)
- [Graffiti-Schutz \(0685\)](#)

Preparación del trabajo

- **Preparativos**
Limpiarla suciedad gruesa con medios mecánicos.

Elaboración



Aplicar el producto con el equipo adecuado.

El efecto decapante depende del soporte, de los materiales a eliminar, del clima del entorno y de los grosores de capa a eliminar.

Una vez transcurrido el tiempo de actuación eliminar la pintura vieja con una herramienta mecánica adecuada.

Repetir eventualmente la operación.

Eliminar el detergente sin dejar residuos.



Indicaciones para la aplicación

Procurar eventualmente que haya suficiente ventilación.
Proteger los elementos de obra y materiales que no deben entrar en contacto con el producto mediante medidas adecuadas.
Preparar los dispositivos de recogida necesarios.
Alargar eventualmente el tiempo de reacción tapando las superficies con lamina PE.

Indicaciones

Hay que observar las normativas actuales y prescripciones legales.
Para la aplicación y ejecución deben observarse los certificados de inspección disponibles en cada caso.
¡Reservar siempre una o más superficies para realizar pruebas!

Utensilios de trabajo / limpieza


Brocha, pincel (sin cerdas de plástico), dispositivo airless



Limpiar los utensilios de trabajo con agua inmediatamente después de haberlos utilizado.

Estabilidad de almacenamiento / caducidad

Mín. 12 meses en los envases cerrados en origen y sin abrir en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.



Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

Equipo de protección individual

Para la pulverización se requiera utilizar aparato de protección respiratoria con filtro combinado A /P2 y gafas de protección. Llevar guantes y ropa de protección adecuados

Eliminación

Los residuos del principio activo y las aguas de lavado ricas en principios activos no se deben introducir en el drenaje superficial. Hay que recoger las aguas de lavado y eliminarlas en conformidad con las normativas locales sobre la eliminación/el alcantarillado de aguas residuales. Encontrará indicaciones al respecto en la Ficha técnica DWA- M 370 "Residuos y aguas residuales " procedentes de la limpieza y del decapado de fachadas".

Hay que notificar la obra a las autoridades competentes.

Reglamento de detergentes (CE) n° 648/2004

5 - 15 % hidrocarburos alifáticos;
< 5 % jabón, tensioactivo aniónico

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.