



## AGE

Décapage & enlèvement de graffiti

Disponibilité			
Nbre / palette	432	66	12
Taille / Quantité	12 x 0,75 l	5 l	25 l
Conditionnement	Seau métal	Seau métal	Seau métal
Emballage / Code	01	05	25
Art. n°			
1368	■	■	■

### Consommation

Déterminer la consommation exacte sur une surface échantillon suffisamment grande.



### Domaines d'utilisation



- Supprime les laques de dispersion, les laques d'alcool dénaturé, les laques de nitro et les laques acryliques, également que les résines et les couches de cire, les vernis et les graffitis
- Support en bois, en métal et supports minéraux

### Propriétés

- Pâteux
- Très efficace
- Long temps de traitement
- Sans N-méthyl-2-pyrrolidone, hydrocarbures chlorés et alcalins
- Biodégradable

### Certificats

- [Gelistet im Verzeichnis der geprüften Anti-Graffiti-Systeme der BAST](#)

### Informations complémentaires

- [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)


### Produits complémentaires

- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)
- [Funcosil SN \(0604\)](#)
- [Hydro AG \(0685\)](#)

### Préparation

- Traitement préliminaire  
Éliminer mécaniquement les salissures grossières.

### Mise en œuvre





Appliquer le produit à l'aide d'un appareil approprié.  
Le temps de réaction dépend de la surface, du matériel à enlever, de l'épaisseur de couche et de la température de l'air.  
Enlever les anciennes couches de peinture à l'aide d'un couteau à enduire, d'une brosse ou d'une machine à haute pression après le temps de réaction.  
Répéter l'opération si nécessaire.  
La surface doit être exempte de toute trace de Nettoyant.

### Informations de mise en œuvre

Le cas échéant, prévoir suffisamment de ventilation.  
Prendre les dispositions adaptées pour protéger les matériaux et éléments de construction ne devant pas entrer en contact avec le produit.  
Toutes les installations de réception nécessaires doivent être installées.  
Le temps ouvert du matériel peut être prolongé en couvrant le support avec un film PE pour obtenir un meilleur résultat.



Important	Les réglementations en vigueur et les exigences légales doivent être prises en compte. Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles. Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!
Outillage / Nettoyage des outils	Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.  Outils Remmers ➤ Flächenstreicher (4540) ➤ Rollerbügel (4449) ➤ Heizkörperpinsel (4541)
Stockage / Tenue en stock	Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.
Sécurité / Réglementations	Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.
Equipement de protection individuelle	Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à combinaison minimum A/P2 et de lunettes de protection est nécessaire. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés.
Elimination	Les résidus d'agents actifs et les eaux de lavage contenant des agents actifs ne doivent pas parvenir dans les évacuations des eaux de surface. Récupérer les eaux de lavage et les éliminer conformément aux réglementations locales: élimination spéciale ou canalisation d'eaux usées. Informations de la fiche all. DWA-M 370 "Débris et eaux usées issus du nettoyage et du décapage des façades". Le projet doit être déclaré auprès des autorités compétentes.



Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.  
Cette édition annule et remplace les précédentes.