



## AGE

Kodinātājs un grafiti noņēmējs

Pieejamība			
Skaitis paletē	432	66	12
VPE	12 x 0,75 l	5 l	25 l
Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	spainis-w
Iepakojuma kods	01	05	25
Preces Nr.			
1368	■	■	■

### Patēriņš

Apm. 0,3 – 0,5 l/m<sup>2</sup> katrā darba solī

Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.



### Izmantošanas jomas

- Dispersijas un tīra akrilāta krāsu, mākslīgo sveķu, nitro un spirta lakas, matēšanas pārklājumu, pulēšanas līdzekļu, kā arī grafiti šķīdināšanai
- Koka virsmas, metāla un minerālas pamatnes



### Īpašības

- Pastas veida
- Augsta iedarbības pakāpe
- Ilgs izstrādes laiks pēc atvēršanas
- Nesatur N-metil pirolidonu, hlora ogļūdeņražus un sārmus
- Bioloģiski noārdāms

### Izstrādājuma dati

Blīvums (20 °C)	1,04 kg/l
Viskozitāte	Apm. 7000 mPas
pH-vērtība (20 °C)	Apm. 8,5
Izskats	Dzeltenīgs

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

### Sertifikāti

- **Oberflächenschutz - BAST (Bundesanstalt für Straßenwesen)**

### Iespējamie sistēmas produkti

- **Funcosil FC (0711)**
- **Funcosil SNL (0602)**
- **Funcosil SN (0604)**




## Sagatavošanās darbam

### ■ Sagatavošana

Mehāniski noņemiet rupjus netīrumus.

## Apstrāde



### ■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.

Uzklājiet materiālu ar piemērotiem instrumentiem

ledarbības laiks atkarīgs no pamatnes, kodināmā materiāla, slāņa biezuma un apkārtējās vides apstākļiem.

Pēc pietiekama iedarbības laika vecais krāsojums mehāniski jānoņem ar piemērotiem darbarīkiem.

Ja nepieciešams, atkārtojiet.

Mazgāšanas līdzeklis ir jānoņem bez atlikumiem.

## Norādījumi par apstrādi

Nepieciešamības gadījumā nodrošiniet pietiekamu vēdināšanu.

Blakus esošās sastāvdaļas un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā ar atbilstošiem pasākumiem.

Ir jāizveido nepieciešamās savākšanas ierīces.

Nepieciešamības gadījumā reakcijas laiku var pagarināt, pārklājot ar PE plēvi.

## Norādījumi

Jāņem vērā pašreizējie noteikumi un juridiskās prasības.

Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

Vienmēr izveidojiet testa virsmu(-as)!


## Darba instrumenti/tīrīšana



Ota, lielā ota (bez plastmasas sariem), Airless ierīce

Tīriet instrumentus ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

## Glabāšana/glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

## Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

## Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts filtrs A / P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimdsus un apģērbu

## Utilizēšanas norādījumi

Aktīvo vielu atliekām un aktīvo vielu saturošiem mazgāšanas ūdeņiem nedrīkst ļaut iekļūt virsmas drenāžā. Savāciet mazgāšanas ūdeni un iznīciniet to atbilstoši vietējiem noteikumiem par apglabāšanu/kanalizāciju. Informācija brošūrā DWA-M 370 "Fasāžu tīrīšanas un attīrīšanas atkritumi un notekūdeņi".

Jāreģistrē objekts kompetentajās iestādēs.

## Deterģentu regula (ES) nr. 648/2004

5 - 15 % alifātiskie hidrokarboni  
< 5 % ziepes, anjonu virsmaktīvās vielas



Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.