



AGE

Afbijt & graffitiverwijderaar

Leverbaar			
Aantal per pallet	432	66	12
VPE	12 x 0,75 l	5 l	25 l
Verpakkingstype	bus	bus	bus
Verpakkingscode	01	05	25
art.nr.			
1368	■	■	■

Verbruik

ong. 0,3 – 0,5 l/m² per bewerking

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing

- Verwijdert dispersie-, acrylaat-, kunsthars-, nitro- en spirituslak, waslagen, politoeren en graffiti.
- Alle houten, metalen en minerale ondergronden.



Eigenschappen

- Pasteus
- Zeer doeltreffend
- Lange open verwerktijd
- N-methylpyrrolidon, CHC en alkalivrij
- Biologisch afbreekbaar

Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	1,04 kg/l
Viscositeit	ong. 7000 mPas
pH-Waarde (20 °C)	ong. 8,5
Hoedanigheid	Geelachtig

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- [Oberflächenschutz - BAST \(Bundesanstalt für Straßenwesen\)](#)

Extra informatie

- [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)




Mogelijke systeemproducten

- Funcosil FC (0711)
- Funcosil SNL (0602)
- Funcosil SN (0604)
- Hydro AG (0685)

Werkvoorbereiding

- **Vorbereidingen**
Grove vervuiling mechanisch verwijderen.

Verwerking



- **Richtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

Materiaal aanbrengen met een geschikt gereedschap.
De inwerktijd is afhankelijk van de ondergrond, af te bijten materiaal, laagdikte en het klimaat van de omgeving.
Na voldoende inwerktijd de oude verflagen vervolgens met plamuurmes, verkraabber of hoge-drukreiniger verwijderen.
Indien noodzakelijk, kan men het reinigingsproces herhalen.
Het reinigingsmiddel moet volledig worden verwijderd.

Applicatie

Zorg voor voldoende ventilatie.
Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.
De vereiste opvangmogelijkheid creëren.
Eventueel de reactietijd verlengen door het af te dekken met PE-folie.

Opmerking


Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Steeds een proefvlak zetten!

Gereedschap / reiniging



Kwast, borstel (geen plastic haren), Airless apparatuur
Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval

Productrestanten en met product vervuild water mogen niet in oppervlaktewater geloosd worden. Spoelwater opvangen en conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren. Informatie kunt u vinden in het technisch merkblad DWA-M 370 "Afval en afvalwater van het reinigen en strippen van gevels".
Het object moet geregistreerd zijn bij de bevoegde autoriteiten.



Detergenten Verordening
(EG) nr. 648/2004

5 - 15 % aliphatic hydrocarbons;
< 5 % soap, anionic surfactant

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.