



Induline GLF-925-Glasleistenfüller

Alkoksilų surišantis silikoninis sandariklis



Atspalvis	Variantai
	Kiekis ant paletės 864
	Pakuotė 12 x 600 ml
	Pakuotės rūšis Aliuminė pakuotė
	Pakuotės kodas 60
	Artikulo Nr.
Juodai pilkas/Schwarzgrau	021529 ■

Išėiga

Apie 25 ml/bėginiam dm, esant 0,25 cm² siūlės skersmeniui



Panaudojimo sritys



- Stabilių matmenų medienos gaminiams, pvz., langams ir durims
- Langų rėmų ir stiklą laikančių apdailos juostelių sandarinimui ir užpildymui
- Profesionaliam naudojimui

Savybės

- Saugo nuo kondensato susidarymo lango rėmo apačioje
- Sumažina prarandamą šilumos kiekį, nes izoliuoja lango rėmo apačią
- Pagerintas sukibimo profilis, kad būtų lengviau išimti stiklą laikančias apdailos juosteles
- Ilgalaikis elastingumas
- Galima uždažyti pagal DIN 52452, 4 dalį
- Paprastas apdorojimas
- Patikrintas suderinamumas su įprastomis komercinėmis medžiagomis: kraštų sandūromis, įstiklinimui skirtais blokeliais, laminuotu stiklu
- Spalva priderinta prie kraštų sandūrų
- Itin mažas emisijų kiekis (GEV-EMICODE EC 1^{Plus})
- Atitinka statybinų produktų poveikio sveikatai principus vidaus patalpose (pagal Statybos produktų išmetamų teršalų poveikio sveikatai vertinimo komiteto (AgBB) schemą)

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	Apie 1,5 g/ml
Klampumas	Pastos konsistencijos / standus

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- **Remmers sistemos garantija**
Jei suteikiama „Remmers“ sistemos garantija (RSG), šiuo atžvilgiu taikomos tik RSG sutartyje, sudarytoje raštu tarp specializuotos RSG įmonės ir „Remmers“, nustatytos sąlygos ir (arba) specifikacijos.

Galimi sistemos produktai

- **MultiSil (7380)**
- **Induline langų dengimo sistema**

Pasiruošimas darbui


- **Reikalavimai pagrindui**
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir burių medžiagų likučių.



■ **Paruošimas**

Suderinamumas su naudojamomis medžiagomis ir priemonėmis turi būti patikrintas, taip pat būtina atsižvelgti į mūsų aktualiausių suderinamumo lentelę.
Esant poreikiui, pasikonsultuoti su „Remmers“ technikos skyriumi.

Apdorojimas



■ **Apdorojimo sąlygos**

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +35 °C.

Antgalį nupjauti įstrižai pagal siūlės plotį ir užpurkšti produkto ant siūlės.
Priemone užtepti siūlių kraštus, ją pakankamai gerai prispaudžiant.

Nurodymai

Vadovautis IVD techninio dokumento Nr. 10 nuostatomis.
Netinka stiklui įstatyti skirtoms išpjovoms sandarinti.
Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.
Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

Darbo įrankiai / valymas

Rankinis ir slėginis pistoletas



Sandėliavimas / galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.



Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.
Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.