




1641

Disponibilité			
Nombre/palette	96	22	4
<b>Unités de conditionnement</b>	<b>5 l</b>	<b>20 l</b>	<b>120 l</b>
Type de conditionnement	Seau métal	Seau métal	Fût en plastique
Clé de fermeture	05	20	68
<b>Art. n°</b>			
1641	■	■	■

## Domaines d'application



- Bois à l'extérieur
- Bois résineux
- Éléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. planches profilées, éléments de façade
- Éléments en bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages.
- Non adaptée pour l'application sur les sols (terrasses, platelage, etc.)
- Produit réservé à l'usage des professionnels

## Propriétés



- Teintes grises naturelles pour le bois en plein air
- [EG\_IDL\_104]
- [EG\_IDL\_103]
- [EG\_IDL\_102]
- A base d'eau: inodore et nettoyage des outils avec de l'eau
- Adhérence (initiale) exceptionnelle
- Bonne résistance au blocking
- Respirant
- Avec protection du film contre les dégradations microbiennes
- [EG\_IDL\_105]
- [EG\_IDL\_106]

## Produits du système

- [Induline SW-900\\* \(3776\)](#)
- [Induline SW-900 IT\\* \(3781\)](#)
- [Induline SW-910 \(3777\)](#)

\* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage.  
Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!

## Préparation du travail

- **Exigences du support**  
Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, de poussière, de toutes substances polluantes, et avoir été préparé dans les règles de l'art.



Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée ou sans stabilité dimensionnelle:  
Humidité du bois  $\leq 18\%$ .

■ **Traitement préliminaire**

Si nécessaire, imprégner les bois non résistants avec un agent protecteur\*.  
Éliminer les poches de résine

**Mise en oeuvre**

Bien brasser, également pendant la mise en oeuvre et après les pauses.  
Brosser ou pulvériser.  
Mise en oeuvre industrielle en série (VACUMAT® machine de brossage)  
Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.



**Applications**

Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.  
[U2\_IDL\_25]



■ **Séchage**

Une température basse, une faible circulation d'air et une humidité de l'air élevée retardent le séchage.

**Remarques**

[H\_IDL\_62]


**Outils / nettoyage**

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation, avec de l'eau ou avec le Nettoyant concentré Aqua RK-898.  
Éliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.



**Stockage / Conservation**

Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.



**Sécurité / réglementation**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

**Equipements de protection personnelle**

Pour la mise en oeuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules minimum A/P2 et de lunettes de protection est nécessaire. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés.

**Élimination**

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

**Ordonnance sur les produits biocides**

Contient comme "matériel traité" un produit biocide (produit de protection de film) avec la matière active biocide butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle pour la protection du film contre les infestations par des organismes microbiens (algues, moisissures, etc.).  
Respecter impérativement les instructions de mise en oeuvre!



---

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.