



End Grain Sealer

- Hirnholzschutz -

Pjautinės medienos apsauga nuo drėgmės


Atspalvis	Variantai	
	Kiekis ant paletės	672
	Pakuotė	0,75 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	01
	Artikulo Nr.	
Bespalvis/Farblos	1900	■

Išėiga

Apie 100 ml/m², priklausomai nuo pagrindo sugeriamumo



Panaudojimo sritys



- Lauko ir vidaus medienai
- Stabilių matmenų medienos gaminiams, pvz., langams ir durims
- Riboto matmenų stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., langinėms, dailylentėms, sodo nameliams
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, karkasams, stoginėms, apkalimams
- Spygliuočių ir lapuočių medienai
- Apsauga nuo drėgmės pjautinei ir skersai pjautai medienai

Savybės



- Suformuoja plėvelę
- Nepralaidus vandeniui
- Elastingas
- Slopina difuziją
- Veiksmingai apriboja apdorotos medienos plėtimąsi dėl drėgmės poveikio
- Ant viršaus galima dengti įprastomis dažų sistemomis

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Akrilatas
Tankis (20 °C)	Apie 1,04 g/cm ³
Kvapapas	Švelnus, išdžiūvus bekvapis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- **Wood Terrace Oil (2652)**
- **Natural Long Life Stain [eco] (7670)**
- **Natural Long Life Opaque Finish 3in1 [eco] (7650)**
- **Garden Wood Oil [eco] (7690)**
- **Wood Cream 3in1 (2715)**
- **HK-Lasur 3in1 (2250)**
- **Long Life Stain UV (2234)**
- **Aqua Wood Paint (3600)**
- **Opaque Coating 3in1 (2705)**
- **Multi-Purpose Varnish 3in1 (7744)**
- **Insulating Primer (3440)**



Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir bierių medžiagų likučių.

Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %

Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne didesnė kaip 18 %

■ Paruošimas

Prereikūs impregnuoti neatsparią medieną medienos apsaugos priemonėmis* (Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!).

Produktai, kurie nesuformuoja plėvelės (plonasluoksniai lazūriniai dažai ir aliejai), turi būti visiškai padengti prieš naudojant šį produktą, nes priešingu atveju jie neįsigers į paviršius.

Kai naudojami produktai, kurie suformuoja plėvelę (vidutinio storio sluoksnio lazūriniai dažai ir dengiantys dažai), šis produktas naudojamas tarp pirmojo ir antrojo tokių produktų sluoksnių.

Po gruntavimo atlikti lengvą tarpinį šlifavimą.

Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti.

Tepti teptuku.

Išimtiniais atvejais gali būti reikalingas pakartotinis dengimas.

Sluoksniui išdžiūvus, galima dengti tinkamų produktų tarpines ir baigiamąsias dangas.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti produkto ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jo tinkamumą pageidaujamoje vietoje.

Pasirūpinti geru vėdinimu.

■ Džiūvimas

Galima dengti kitą sluoksnį: maždaug po 2 val.

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

■ Skiedimas

Paruoštas naudoti

Nurodymai

Dengiant lauke esančias medines konstrukcijas laikytis galiojančių standartų ir gairių (VFF informacinių dokumentų, BFS informacinio dokumento Nr. 18, VdL gairių, IFT gairių).

Darbo įrankiai / valymas




Plastikinių šerių teptukas, platus teptukas

Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu.

Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.

Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Biocidinių produktų reglamentas

Sudėtyje yra biocidinio produkto (supakuotų gaminių konservanto) su biocidinio produkto veikliosiomis medžiagomis CMIT/MIT (3:1) pakuotės turinios nuo sugedimo dėl mikrobinių organizmų (bakterijų, mielių ir pan.) apsaugoti. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 130 g/l (2010).

Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.





Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.