



V-897-Verdünnung

Středně rychlé ředidlo pro úpravu laku: optimalizace rozlivu a rychlé vytvrzování

Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	50	24
	Balení	10 l	30 l
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	10	30
	Číslo výrobku		
bezbarvý (farblos)	1935	■	■

Spotřeba Podle potřeby

Oblasti použití



- Ředidlo na PUR laky
- Pro profesionální použití

Vlastnosti výrobku



- Optimalizace rozlivu
- Urychlení vytvrzování
- Zkracuje stanovené doby zpracování

Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 0,94 g/cm ³
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4)	Cca 12
Zápach	Typický pro tento druh výrobku

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- **PUR FG-201-Füllgrund (1950)**
- **PUR HL-211/90-Hochglanzlack (1961)**
- **PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack (1941)**
- **PUR IF-235-Isolierfüller (3218)**
- **PUR HCL-248/90-Hochglanz-Colorlack (5138)**
- **PUR SL-21X-Schichtlack**
- **PUR CL-24X-Colorlacke**

Příprava směsi



Směsný poměr Podle potřeby

Přípravek vmíchejte do výrobku a dobře zpracujte.
Použijte Remmers Patentdispenser.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +18 °C až do max. +25 °C.

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.


Upozornění při zpracování

Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.



Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.

Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.