



Diluant V-897

Teinte	Disponibilité		
	Nbre / palette	50	24
	UC	10 l	30 l
	Conditionnement	Bidon métal	Bidon métal
	Emballage / Code	10	30
	Art. n°		
Incolore	1935	■	■

Domaines d'utilisation



- Dilution des vernis polyuréthanes
- Produit réservé à l'usage des professionnels.

Propriétés



- Optimalise le coulage
- Accélère le durcissement
- Réduit les temps de traitement indiqués

Produits complémentaires

- [Fond PU garnissant FG-201 \(1950\)](#)
- [PUR HL-211/90-Vernis haute brillance \(1961\)](#)
- [PUR FG-205-Füllgrund \(5129\)](#)
- [Finition polyuréthane SL-21X](#)
- [\[colorlacke_pur_1942\]](#)
- [PUR BML-215/10-Vernis mat brillant \(1941\)](#)
- [Fond PU garnissant, pigmenté PF-230 \(1958\)](#)
- [PUR AFP-247/05-Anti-Finger-Print-Colorlack \(5137\)](#)
- [PUR HSC-245/30-High-Solid-Color \(2583\)](#)
- [ASL-226/05 \(5130\)](#)
- [Vernis PU HL-225/90 Grand Brillant \(5131\)](#)
- [Laque PU Color HCL-248/90 Haut brillant \(5138\)](#)

Préparation



Ajouter en mélangeant au produit.
Utiliser le mélangeur breveté de Remmers.



Mise en œuvre

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.




Informations de mise en œuvre

Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.

Stockage / Tenue en stock

Minimum 36 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.



Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.