



V-897-Verdünnung

Stredne rýchle riedidlo na úpravu laku: optimalizácia rozliavateľnosti a rýchle vytvrdzovanie

Odtieň	Dostupnosť		
	Počet kusov na palete	50	24
	Balenie	10 l	30 l
	Druh balenia	plechový kanister	plechový kanister
	Kód obalu	10	30
	Číslo výrobku		
bezfarebný (farblos)	1935	■	■

Spotreba Podľa potreby

Oblasti použitia



- Riedidlo na PUR-laky
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Optimalizácia rozliavateľnosti
- Urýchlenie vytvrdzovania
- Skracuje stanovenú dobu spracovania

Informácie o výrobku

Hustota (20 °C) Cca 0,94 g/cm³

Prietokový pohárik (20° C, DIN 4) Cca 12

Zápach Typický pre tento druh produktu

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- **PUR FG-201-Füllgrund (1950)**
- **PUR HL-211/90-Hochglanzlack (1961)**
- **PUR BML-215-Brillant-Mattlack (1941)**
- **PUR IF-235-Isolierfüller (3218)**
- **PUR HCL-248/90-Hochglanz-Colorlack (5138)**
- **PUR SL-21X-Schichtlack**
- **PUR CL-24X-Colorlacke**

Príprava zmesi



Pomer miešania Podľa potreby

Pridávať za stáleho miešania a dobre rozmiešať.
Použite miešadlo Remmers Patentdispenser.

Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +18 °C až do max. + 25 °C.

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.


Upozornenie pri spracovaní

Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.



Skladovanie

V uzavretých originálnych obaloch, skladované v chlade a nad bodom mrazu min. 36 mesiacov.



Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať.

Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.