



## V-897-Verdünnung

Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	50	24
	Единица упаковки	10 л	30 л
	Тип упаковки	канистра жест.	канистра жест.
	Код упаковки	10	30
	Арт. №		
	1935	■	■

### Область применения



- [AW\_HB\_114]
- Для профессионального применения

### Свойства



- Оптимизирует растекание
- Ускорение реакции отверждения
- [EG\_HB\_119]

### Возможные системные продукты

- PUR FG-201-Füllgrund (1950)
- PUR HL-211/90-Hochglanzlack (1961)
- PUR SL-21X-Schichtlack
- PUR CL-24X-Colorlacke
- PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack (1941)
- PUR PF-230-Pigmentfüller (1958)
- PUR HSC-245/30-High-Solid-Color (2583)
- PUR ASL-226/05-Antiscratch-Lack (5130)
- PUR HCL-248/90-Hochglanz-Colorlack (5138)

### Подготовка материала



Добавить в основной лакокрасочный материал при помешивании и тщательно перемешать.  
[ZB\_HB\_9]

### Порядок применения

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.






#### Указания по применению

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

#### Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 36 месяцев.



#### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

#### Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.