



Aqua V-490-Verzögerer

Tipo/Denominazione	Disponibilità	
	Confezioni per pallet	432
	Confezioni	0,75 l
	Tipo di confezione	Tanica
	Codice confezione	01
	Cod. art.	
Aqua V-490-Verzögerer	1939	■

Campi di applicazione



- Applicazione a pennello, rullo o spruzzo delle vernici monocomponenti all'acqua Aqua
- Applicazione a spruzzo delle vernici bicomponenti all'acqua Aqua
- A bassi livelli di umidità: ottimizzazione della distensione delle vernici Aqua
- Su legni assorbenti: regolazione dei coloranti Aqua
- Per utilizzatori professionali

Caratteristiche




- Aumenta il tempo aperto (vernici o coloranti Aqua)

Possibili prodotti del sistema

- Aqua SL-414-Schichtlack (3820)
- Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel (3869)
- Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack (3872)
- Aqua TL-412-Treppenlack (2372)
- Aqua CL-440-Colorlack (3802)
- Aqua PL-413-Parkettlack (2374)
- Aqua KB-004-Kompaktbeize (3840)

Applicazione



Miscelare inizialmente il prodotto in rapporto 1:1 con acqua e poi aggiungere alla vernice mescolando continuamente.

Chiudere bene le confezioni iniziate e consumarle possibilmente entro breve tempo.

Note


L'aggiunta del prodotto può influenzare la viscosità della vernice.

Attrezzatura / Pulizia



Subito dopo l'uso lavare l'attrezzatura utilizzata con acqua o con il detergente Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat. Smaltire le rimanenze della pulizia come previsto dalla legislazione vigente.

Immagazzinamento / Conservabilità



Almeno 24 mesi nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.

Sicurezza

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.



Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. I contenitori vuoti e puliti devono essere smaltiti in apposite discariche per essere successivamente riciclati. Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Non disperdere nell'ambiente. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e il loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.