



## Aqua V-490-Vertrager

Vertrager om de vloeieigenschappen te verbeteren

Leverbaar	
Aantal per pallet	432
<b>Grootte / hoeveelheid</b>	
verpakking	blik
verpakkingscode	01
<b>art.nr.</b>	
1939	■

Verbruik  
Ca. 5-10 % aan Aqua beitsen toevoegen  
Ca. 1-3 % aan Remmers Aqua-lakken toevoegen

### Toepassing



- Bij de verwerking van 1K Aqua-lakken door middel van kwasten, rollen of spuiten
- Bij de verwerking van 2K Aqua-lakken door middel van spuiten
- Bij een lage luchtvochtigheid: optimalisering van de vloeijing voor Aqua-lakken
- Bij zuigkrachtige houtsoorten: afstellen van Aqua-beitsen
- Voor de professionele verwerker

### Eigenschappen



- Geeft een langere open tijd (Aqua lakken of beitsen)

### Technische gegevens


Dichtheid (20°C)	Ca. 0,92 g/cm <sup>3</sup>
Geur	Typisch

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Mogelijke systeemproducten

- Aqua KB-004-Compactbeits (3840)
- Aqua TL-412-Trappenlak (2372)
- Aqua 2HL-411/90-2K-Hoogglanslak (3872)
- Aqua CL-440-Colorlak (3802)
- Aqua PL-413-Parketlak (2374)
- Aqua SL-414-Lak (3820)

### Verwerking



- Verwerkingsrichtlijnen  
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15 °C tot max. +25 °C.  
  
Het materiaal 1 : 1 met water mengen en al roerend aan de lak toevoegen.  
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

### Verwerkingstip

- Verdunning  
1:1 met water

### Opmerking

De viscositeit van de lak kan door het materiaal worden beïnvloed.

### Gereedschap / reiniging




Remmers patentmixer  
Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.  
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.



---

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



---

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

---

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.