



## Aqua V-490-Verzögerer

Spomaľovač sušenia pre zlepšenie rozlievateľnosti

<b>Dostupnosť</b>	
Počet kusov na palete	432
<b>Balenie</b>	<b>0,75 l</b>
Druh balenia	plechový kanister
Kód obalu	01
<b>Číslo výrobku</b>	
1939	■

Spotreba 5-10 % pre moridlá na báze vody  
1-3 % pre Remmers laky na báze vody

### Oblasti použitia



- Aplikácia 1-zložkových lakov štetcom, valčekom a striekaním
- Aplikácia 2-zložkových lakov striekaním
- Pri nízkej vlhkosti vzduchu: Optimalizácia rozlievateľnosti vodných lakov
- U dreív s vysokou sacou schopnosťou: Nastavenie vodných moridiel
- Pre profesionálne použitie

### Vlastnosti výrobku



- Zabezpečuje dlhšie otvorené časy spracovania (vodné laky alebo moridlá)

### Informácie o výrobku


Hustota (20 °C)	Cca 0,92 g/cm <sup>3</sup>
Zápach	Typický

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

### Systémové produkty

- Aqua KB-004-Kompaktbeize (3840)
- Aqua TL-412-Treppenlack (2372)
- Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack (3872)
- Aqua CL-440-Colorlack (3802)
- Aqua PL-413-Parkettlack (2374)
- Aqua SL-414-Schichtlack (3820)

### Spracovanie



- Podmienky pri spracovaní  
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +15 °C až do max. + 25 °C.  
  
Produkt zmiešajte s vodou v pomere 1:1 a za stáleho miešania pridajte do laku.  
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

### Upozornenie pri spracovaní

- Riedenie  
1:1 s vodou

### Upozornenie

Produkt môže mať vplyv na viskozitu laku.

### Pracovné náradie, čistenie




Remmers Patentdispenser  
Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.  
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.



#### Skladovanie

Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.



#### Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

#### Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.