




SM-820-Strukturmittel

Adalékanyag szerkezeti festékek gyártásához

Szín	Elérhetőség
	Mennyiség raklaponként 200
	Kíszerelés 0,5 kg
	Göngyöleg típusa Vödör K
	Göngyölegkód 01
	Terméksz.
SM-820/S-szerkezetjavító szer finom	1942 ■
SM-820/M- szerkezetjavító szer közepes	1943 ■
SM-820/L- szerkezetjavító szer durva	1944 ■

Alkalmazási területek



- Struktúrafestékek előállításához
- PUR festékek és Aqua festékek
- Üvegfestékekben használható
- A talajnál a csúszásgátlás növelésére is
- Professzionális felhasználóknak

Tulajdonságok

- Nyers haptikát hoz létre
- Növeli az ellenálló képességet
- Matt megjelenést kölcsönöz
- Padlóknál és lépcsőknél a csúszásgátlás növelésére is
- Egyszerű kezelés a mellékelt adagolópozárral és egyszerű bedolgozás

Termékjellemzők


Szag szagtalan

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- Aqua TL-412-Treppenlack (2372)
- Aqua PL-413-Parkettlack (2374)
- PUR SL-21X-Schichtlack
- PUR CL-24X-Colorlacke
- Aqua SL-41X-Schichtlack
- PUR BML-215-Brillant-Mattlack (1941)
- Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel (3869)

Előkészítés



Keverési arány

Kb. 100 ml (40 g) 1 liter használatra kész lakkhoz

Pontos adagoláshoz használja a mellékelt keverőpozarat.
A Remmers által szabadalmaztatott keverőszárral kell a lakkba keveréssel bedolgozni.
Előkeverés hígítóval vagy vízzel nem szükséges.
A bevontatot szükség esetén a feldolgozási viszkozitáshoz kell igazítani.

Feldolgozás

- Feldolgozási feltételek
Lásd a felhasznált lakk műszaki adatlapját.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.


Feldolgozási tudnivalók

Minta felület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.



Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan, eredeti kiserelésben hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 60 hónapig.



Egyéni védőfelszerelés

Szóráskor P2 szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.